

梯形齿同步轮

T20型 齿距20.0

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质	带轮	法兰	表面处理
EAG01	T20250	25	20.0	铝合金	铝合金	铝合金	本色阳极氧化
EAG02							黑色阳极氧化
EAG12							发黑
EAG13							喷砂镀镍
EAG21	T20320	32	20.0	铝合金	铝合金	铝合金	本色阳极氧化
EAG22							黑色阳极氧化
EAG32							发黑
EAG33							喷砂镀镍
EAG41	T20500	50	20.0	铝合金	铝合金	铝合金	本色阳极氧化
EAG42							黑色阳极氧化
EAG52							发黑
EAG53							喷砂镀镍


代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质	带轮	法兰	表面处理
EAG61	T20750	75	20.0	铝合金	铝合金	铝合金	本色阳极氧化
EAG62							黑色阳极氧化
EAG72							发黑
EAG73							喷砂镀镍
EAG81	T201000	100	20.0	铝合金	铝合金	铝合金	本色阳极氧化
EAG82							黑色阳极氧化
EAG92							发黑
EAG93							喷砂镀镍




轴孔N-C螺孔尺寸表

轴孔内径 dH7	M	附件 紧固螺钉	材质
20~30	M8	M8×6	ML40Cr
31~45	M10	M10×8	
46~65	M12	M12×10	
66~80	M16	M16×16	

带轮形状: A形



带轮形状: B形




3/2



ⓘ 当同步轮材质为S45C时, 挡圈存在折边式。

视角标准: 第一视角



ⓘ 带*尺寸适用于20及以下齿数。

ⓘ $f = (W - A) / 2$ 。
ⓘ 当带轮形状为B形时, $U = (L - W) / 2$ 。当U≠整数时, 舍去小数取整。

轴孔规格

H圆孔




N新JIS键槽孔+螺孔*1
C旧JIS键槽孔+螺孔



ⓘ 键槽尺寸详见同步轮产品简介。

Y两端台阶孔



ⓘ 仅适用A形。

*1为避免破坏齿的完整, 因此螺孔选择加工在齿底, 所以在齿数不能三等分时, 螺孔会打在相近齿的齿底, 此时螺孔角度略有偏差, 非120°。

型号	带轮轴孔形状规格	轴孔规格dH7(最小单位1)						轴孔Y(最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度			
		A形			B形			Q-R	S-T						A	W	L	
		H	N-C	Y	H	N-C												
代码	齿数																	
铝合金	15		20~64	20~50	20~62	20~60	20~42	25~66		95.49	92.64	66	107	72	皮带宽度25(T20250) A:30 W:37 L:57(L:62)			
	16		20~70	20~58	20~68	20~66	20~45	25~72		101.86	99.01	72	113	78	皮带宽度30(T20300) A:37 W:44 L:64(L:69)			
	18		25~80	25~65	25~80	25~78	25~54	30~85		114.59	111.74	84	126	90	皮带宽度32(T20320) A:37 W:44 L:64(L:69)			
	20	H	25~90	25~66	25~90	25~90	25~65	30~95		127.32	124.47	95	136	101	皮带宽度32(T20320) A:37 W:44 L:64(L:69)			
	22		30~100	30~70	30~100	30~100	30~70	35~105		140.06	137.21	115	152	121	皮带宽度32(T20320) A:37 W:44 L:64(L:69)			
EAG01-T20250 EAG02-T20250 EAG21-T20320 EAG22-T20320 EAG41-T20500 EAG42-T20500 EAG61-T20750 EAG62-T20750 EAG81-T201000 EAG82-T201000	25	A N	30~100	30~70	30~100	30~100	30~70	35~105	5~34	159.15	156.30	135	172	141	皮带宽度50(T20500) A:56 W:63 L:83(L:88)			
S45C	28	B C	35~110	35~70	35~110	35~100	40~115	S+T≤W-5		178.25	175.40	154	190	160	皮带宽度50(T20500) A:56 W:63 L:83(L:88)			
	32		35~120	35~70	35~120	35~120	35~70			203.72	200.87	174	210	180	皮带宽度75(T20750) A:81 W:88 L:108(L:113)			
	36	Y	40~120	40~70	40~120	40~120	40~70	40~125		229.18	226.33	199	235	205	皮带宽度100(T201000) A:106 W:113			
	40		40~120	40~80	40~120	40~120	40~80			254.65	251.80	224	260	230	皮带宽度100(T201000) A:106 W:113			
	45		50~120	50~80	50~120	50~120	50~80	55~125		286.48	283.63	244	295	250	皮带宽度100(T201000) A:106 W:113			
	EAG12-T20250 EAG13-T20250 EAG32-T20320 EAG33-T20320 EAG52-T20500 EAG53-T20500 EAG72-T20750 EAG73-T20750 EAG92-T201000 EAG93-T201000	46		50~120	50~80	50~120	50~120	50~80	55~125		292.84	289.99	254	305	260	皮带宽度100(T201000) A:106 W:113		

ⓘ 选择轴孔规格H、Y时, 无螺孔。 ⓘ *可选加工*见同步轮产品简介。
ⓘ 孔径21~29, 31, 32, 46~49, 51~80不适用轴孔规格C。
ⓘ 带轮类型T201000无B形带轮形状。 ⓘ 齿数32~46只适用L()内的尺寸。

型号	带轮轴孔形状规格	轴孔规格dH7(最小单位1)						轴孔Y(最小单位1)	
		A形			B形			Q-R	S-T
		H	N-C	Y	H	N-C			
代码	齿数								
EAG01-T20250 EAG02-T20250	15		20~64	20~50	20~62	20~60	20~42	25~66	
EAG21-T20320 EAG22-T20320	16	A	20~70	20~58	20~68	20~66	20~45	25~72	
EAG41-T20500 EAG42-T20500	18	B	25~80	25~65	25~80	25~78	25~54	30~85	
EAG61-T20750 EAG62-T20750	20	C	25~90	25~66	25~90	25~90	25~65	30~95	5~34
		Y	30~100	30~70	30~100	30~100	30~70	35~105	S+T≤W-5

EAG01-T20250 - 16 - A - Y - d30 - Q35 - R35 - S6 - T6

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价
未税价(元)

交货期
5