

按钮开关

◀ Ø16安装孔系列

经济型 塑料

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC51	按钮开关	不带灯	塑料
ZHC52		带灯	



特点:

- 性能稳定;
- 接触电阻小;
- 耐振耐冲击等特点。

CE

CCC



HOT
推荐




按钮形状: O(圆形)

按钮形状: S(方形)

按钮形状: T(矩形)



开孔尺寸



圆形: A > 20 B > 20

方形: A > 20 B > 20

矩形: A > 20 B > 26



视角标准: 第一视角

型号			触点类型	按钮颜色	指示灯额定电压	开孔尺寸	防护等级	
代码	动作类型	按钮形状						
不带灯 ZHC51	F(复位) Z(自锁)	O(圆形)	11(1NO 1NC)	R(红色)	—	Ø16.5	IP40	
		S(方形)		G(绿色)				
		T(矩形)		Y(黄色)				
带灯 ZHC52		O(圆形)	22(2NO 2NC)	B(蓝色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)			
		S(方形)		W(白色)				
		T(矩形)						



请按图示订货

型号			触点类型	按钮颜色	指示灯额定电压
代码	动作类型	按钮形状			
带灯 ZHC52	F(复位)	O(圆形)	11(1NO 1NC)	B(蓝色)	A(AC/DC24V)
	Z(自锁)	S(方形)	22(2NO 2NC)	W(白色)	V(AC/DC220V)

ZHC52—F—O—11—B—A

性能参数表

使用环境温度	-25~+55°C(无冰冻)
使用环境湿度	45~85%RH
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
过电压类别	II类
冲击耐受电压	1.5kV
耐振动(耐久性、抗误动)	10~50Hz, 振幅1.5mm
耐冲击(耐久性、抗误动)	10g
机械寿命	自复100万次, 自锁20万次
电气寿命	5万次以上
额定电压	250V
工作电压范围	3~250V
LED寿命	40000h