

选择开关


Ø22安装孔系列 · 手柄型/钥匙型

经济型 塑料


手柄型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC05	手柄型	不带灯	塑料
ZHC06		带灯	

不带灯
ZHC05



带灯
ZHC06



型号		动作类型	触点类型	按钮颜色	指示灯额定电压	档位	开孔尺寸	防护等级		
不带灯 ZHC05	S(标准)	1(复位型)	11(1NO 1NC)	BL(黑色)	—	两档	Ø22.3	IP40		
		2(自锁型)								
		0(复位型)	20(2NO)			三档				
3(自锁型)										
带灯 ZHC06		2(自锁型)	11(1NO 1NC)			G(绿色)			A(AC/DC 24V)	两档
		3(自锁型)				20(2NO)				
			Y(黄色)							
				B(蓝色)						

通用电气规格

接触阻抗	绝缘电阻	耐冲击	耐震动	机械寿命	电气寿命	环境温度	符合标准
50mΩ以下	100MΩ以上	≥10g	<500Hz, 振幅约1.0mm	自复钮100万次以上 自锁钮10万次以上	10万次以上	-25°C~+55°C	GB 14048.5-2008 IEC 60947-5-1




型号		动作类型	触点类型	按钮颜色	指示灯额定电压
代码	按钮形状				
ZHC06	S(标准)	2(自锁型)	11(1NO 1NC)	G(绿色) R(红色)	A(AC/DC 24V) V(AC 220V)

ZHC06 - S - 2 - 11 - G - A

钥匙型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC08	钥匙型	不带灯	塑料



型号		动作类型	触点类型	钥匙抽取方向	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	按钮形状	1(2档自锁型)	11(1NO 1NC)	左侧	黑色	Ø22.3	IP40
		2(3档自锁型)		20(2NO)			

通用电气规格

接触阻抗	绝缘电阻	耐冲击	耐震动	机械寿命	电气寿命	环境温度	符合标准
50mΩ以下	100MΩ以上	≥10g	<500Hz, 振幅约1.0mm	自复钮100万次以上 自锁钮10万次以上	10万次以上	-25°C~+55°C	GB 14048.5-2008 IEC 60947-5-1



型号		动作类型	触点类型
代码	按钮形状		
ZHC08	K(钥匙)	1(2档自锁型)	11(1NO 1NC)
		2(3档自锁型)	20(2NO)

ZHC08 - K - 1 - 11