




标准型		内螺纹型		材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型	国标	相当		
YFU01	YFU21	YFU41	YFU61	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YFU02	YFU22	YFU42	YFU62				
YFU06	YFU26	YFU46	YFU66	0Cr18Ni9	SUS304	—	镀铬, 镀层厚度3~5μm
YFU11	YFU31	—	—	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	

### 公差选择


D或P	g6	h7	m6	p6	s
1.50~3.00	-0.002 -0.008	0 -0.010	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	
3.01~6.00	-0.004 -0.012	0 -0.012	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	
6.01~10.00	-0.005 -0.014	0 -0.015	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	0 -0.01
10.01~18.00	-0.006 -0.017	0 -0.018	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	
18.01~30.00	-0.007 -0.020	0 -0.021	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	

标准型 YFU01/02/06/11  
YFU21/22/26/31



圆型


多棱型




来图定制

① D=P时, 圆型不带退刀槽, 存在两种形式:


● D=P但公差不同时:




● D=P但公差相同时:



① D=P时, 多棱型带退刀槽。




内螺纹型 YFU41/42/46  
YFU61/62/66



圆型

多棱型



视角标准: 第一视角

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。

### 标准型

代码	型号	D公差	P公差	最小单位0.01			C	(W)
				D	P	L		
圆型 YFU01 YFU02 YFU06 YFU11 多棱型 YFU21 YFU22 YFU26 YFU31	m6	s	2	1.00~2.00	2~8	0.3	—	
			3	1.00~3.00	3~10		0.5	1.0
			4	1.50~4.00	3~15	2.0~15.0	1.0	
			5	2.00~5.00	5~15		1.2	
			6	2.00~6.00	5~18	1.5		
			8	3.00~8.00	5~22	2.0~30.0	1.5	1.8
			10	3.00~10.00	6~26	3.0~30.0	2.2	
			12	5.00~12.00	6~26		2	2.5
			13	6.00~13.00	7~28	3.0		
			16	10.00~16.00	8~35	5.0~30.0	4.0	
			20	13.00~20.00	10~42	3	5.0	

### 内螺纹型

代码	型号	D公差	P公差	最小单位0.01			(W)	M	V
				D	P	L			
圆型 YFU41 YFU42 YFU46 多棱型 YFU61 YFU62 YFU66	m6	s	6	4.00~6.00	8~17	2.0~15.0	1.5	M3	5
			8	6.00~8.00	11~21	2.0~30.0	1.8	M5	8
			10	7.00~10.00	11~23	3.0~30.0	2.2		
			12	7.00~12.00	12~26	2.5			
			13	8.00~13.00	13~28	3			
			16	10.00~16.00	16~35	4	M8	10	
			20	13.00~20.00	20~42	5	12		



可追加加工

代码	技术说明	代码	技术说明	代码	技术说明
DB	增加引导部 选型方法 DB 引导部 $R_{0.01}$ D V 3-6 1 8-20 2	RC	变更颈部退刀槽为R0.5 选型方法 RC RC (R0.5) ① D-P ≤ 2时, 不适用	DC	增加排气槽 D-0.15 选型方法 DC D=P (圆形)

### 标准型

代码	D公差	P公差	D	P	L	B
YFU01	g6	s	10	3.00~3.00	8~22	2.0~30.0
YFU02	h7	p6	10	3.00~10.00	6~26	3.0~30.0

YFU01—g6—s—D8—P8—L15—B17

### 可追加加工

代码	D公差	P公差	D	P	L	B	可追加加工代码
YFU01	g6	s	8	3.00~8.00	5~22	2.0~30.0	DB RC DC
YFU02	h7	p6	10	3.00~10.00	6~26	3.0~30.0	DB RC DC

YFU01—g6—s—D10—P6—L15—B17—RC



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	



① 无表面处理/无硬度



① 无表面处理



① 有表面处理