


固定调节型 重载型

带轴承型脚杯

| 代码 | 类型 | 材质 | | 表面处理 | 适用半导体行业 |
|-------|-----------|--------|--------|------|---------|
| | | 本体 | 轴承 | | |
| WAD51 | 固定 调节型 | SUS304 | SUS304 | 电解抛光 | 是 |
| WAD54 | | | SUJ2 | | |
| WAD52 | | | SUS420 | | |
| WAD53 | | S45C | SUS420 | 镀锌 | — |
| WAD55 | | | SUJ2 | 镀锌 | |
| WAD56 | | | SUJ2 | 镀锌 | |

半导体
行业适用

- 用途(WAD51/54): 医疗设备, 半导体设备, 工业机械等。
- 当使用工况干燥时选择(WAD54/55/56), 轴承采用轴承钢材质。
- 当使用工况湿度大时采用(WAD51/52/53), 轴承采用不锈钢材质。
- D100A/120A带厚度为5mm的防滑橡胶垫, 总高比标准品高5mm。
- 由于市面上钢材位为5mm一个梯度, 且存在公差, 因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。
- 螺杆底部有推力球轴承, 在负载工况下更容易调节高度。在确认高度后建议锁紧活动螺母, 防止设备震动时在轴承帮助下使螺杆自转。



视角标准: 第一视角

| 型号 代码 | D | M | L | 螺距 | S | H | h | h1 | V | V1 | 承载 (Kg) | 参考重量 (Kg/pcs) |
|--|------|------|------|------|------|---|---|----|----|----|------------|------------------|
| WAD51 WAD52 WAD53 WAD54 WAD55 WAD56 | 60 | 16 | 100 | 2 | 24 | | | | 10 | 13 | 1500 | 0.36 |
| | | | 125 | | | | | | | | | 0.4 |
| | | | 150 | | | | | | | | | 0.44 |
| | | 100 | 0.38 | | | | | | | | | |
| | | 20 | 2.5 | 30 | 0.42 | | | | | | | |
| | | 125 | 0.46 | | | | | | | | | |
| | 16 | 2 | 24 | 0.37 | | | | | | | | |
| | 125 | 0.41 | | | | | | | | | | |
| | 150 | 0.45 | | | | | | | | | | |
| | 100 | 0.42 | | | | | | | | | | |
| | 20 | 2.5 | 30 | 0.46 | | | | | | | | |
| | 150 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.47 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3 | 36 | 0.51 | | | | | | | | | |
| 125 | 0.55 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.44 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2 | 24 | 0.48 | | | | | | | | | |
| 150 | 0.54 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.46 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2.5 | 30 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 125 | 0.54 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.51 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3 | 36 | 0.59 | | | | | | | | | |
| 125 | 0.65 | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.93 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.5 | 46 | 1.02 | | | | | | | | | |
| 200 | 1.11 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2 | 24 | 0.44 | | | | | | | | | |
| 125 | 0.48 | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.54 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.46 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2.5 | 30 | 0.46 | | | | | | | | | |
| 125 | 0.50 | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.54 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.51 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3 | 36 | 0.59 | | | | | | | | | |
| 125 | 0.65 | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.93 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.5 | 46 | 1.02 | | | | | | | | | |
| 200 | 1.11 | | | | | | | | | | | |

| 型号 代码 | D | M | L | 螺距 | S | H | h | h1 | V | V1 | 承载 (Kg) | 参考重量 (Kg/pcs) |
|--|------|------|------|------|------|---|---|----|----|----|------------|------------------|
| WAD51 WAD52 WAD53 WAD54 WAD55 WAD56 | 120 | 20 | 100 | 2.5 | 30 | | | | 13 | 16 | 4500 | 0.56 |
| | | | 125 | | | | | | | | | 0.6 |
| | | | 150 | | | | | | | | | 0.64 |
| | | 100 | 0.61 | | | | | | | | | |
| | | 24 | 3 | 36 | 0.69 | | | | | | | |
| | | 125 | 0.75 | | | | | | | | | |
| | 16 | 2 | 24 | 0.85 | | | | | | | | |
| | 125 | 0.93 | | | | | | | | | | |
| | 150 | 1.03 | | | | | | | | | | |
| | 100 | 0.85 | | | | | | | | | | |
| | 30 | 3.5 | 46 | 1.12 | | | | | | | | |
| | 200 | 1.21 | | | | | | | | | | |
| 20 | 2.5 | 30 | 0.6 | | | | | | | | | |
| 125 | 0.64 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.61 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3 | 36 | 0.69 | | | | | | | | | |
| 125 | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.85 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.5 | 46 | 1.03 | | | | | | | | | |
| 200 | 1.12 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3 | 36 | 0.69 | | | | | | | | | |
| 125 | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.85 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.5 | 46 | 1.03 | | | | | | | | | |
| 200 | 1.12 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3 | 36 | 0.69 | | | | | | | | | |
| 125 | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| 150 | 0.85 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 0.75 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.5 | 46 | 1.03 | | | | | | | | | |
| 200 | 1.12 | | | | | | | | | | | |

请按图示订货

| 型号 | 代码 | D | M | L | 螺距 |
|-------|----|----|-----|-----|----|
| WAD51 | 60 | 16 | 100 | 125 | 2 |

WAD51-D60-M16-L100

可选加工

| 型号 | 代码 | D | M | L | 可选加工代码 |
|-------|----|----|-----|-----|-----------|
| WAD51 | 60 | 16 | 100 | 125 | WS WL BSC |

WAD51-D60-M16-L100-WS

优惠价

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)

交货期

1

脚杯

带轴承型脚杯

◀ 可选加工参数



| 代码 | 技术说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|---|----|----|----|---|----|---|----|----|---|--|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|
| WS | 螺杆末端加工外四角 | 选型方法 WS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>n</th> <th>e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td>20</td><td>12</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>24</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>30</td><td>18</td><td>22</td></tr> </tbody> </table> | M | n | e | 10 | 6 | | 12 | 8 | 10 | 14 | | | 16 | 10 | 12 | 20 | 12 | 13.5 | 24 | 14 | 15 | 30 | 18 | 22 | | | | | | | |
| M | n | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 10 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 12 | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 18 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WL | 螺杆末端加工外六角 | 选型方法 WL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>n</th> <th>e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>14</td><td>9</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>24</td><td>16</td><td>18</td></tr> <tr><td>30</td><td>20</td><td>21</td></tr> </tbody> </table> | M | n | e | 10 | 6 | | 12 | 8 | 10 | 14 | 9 | | 16 | 10 | | 20 | 13 | 14 | 24 | 16 | 18 | 30 | 20 | 21 | | | | | | | |
| M | n | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BSC | 螺杆末端加工扳手槽 | 选型方法 BSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>n</th> <th>e1</th> <th>e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>16</td><td>13</td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>20</td><td></td><td>18</td></tr> <tr><td>30</td><td>26</td><td>15</td><td></td></tr> </tbody> </table> | M | n | e1 | e | 10 | 8 | 8 | | 12 | 10 | | | 14 | 12 | | 12 | 16 | 13 | 10 | | 20 | 17 | | | 24 | 20 | | 18 | 30 | 26 | 15 |
| M | n | e1 | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 13 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 20 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 26 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 代码 | 技术说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|---|----|---|---|----|---|----|----|--|--|----|---|----|----|----|------|----|----|----|----|----|
| NS | 螺杆末端加工内四角 | 选型方法 NS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>n</th> <th>e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>6</td><td>10</td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>8</td><td>12</td></tr> <tr><td>20</td><td>10</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>24</td><td>10</td><td>15</td></tr> <tr><td>30</td><td>18</td><td>20</td></tr> </tbody> </table> | M | n | e | 10 | 5 | | 12 | 6 | 10 | 14 | | | 16 | 8 | 12 | 20 | 10 | 13.5 | 24 | 10 | 15 | 30 | 18 |
| M | n | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 8 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 10 | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 10 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 18 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NL | 螺杆末端加工内六角 | 选型方法 NL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>n</th> <th>e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>12</td><td>6</td><td>8</td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>20</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td>24</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>30</td><td>16</td><td>18</td></tr> </tbody> </table> | M | n | e | 10 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 14 | | | 16 | 8 | 10 | 20 | 10 | 12 | 24 | 12 | 15 | 30 | 16 |
| M | n | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 10 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- ① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行加工参数的选择;
- ② 加工部不带镀层, 有防锈漆;
- ③ 工具可根据不同加工类型进行选择, 可选用开口扳手、活动扳手、内四角扳手、内六角扳手等。

