伺服IO控制线束 ◀ 安川∑V通信指令PLC专用

代码	类型	适用电机品牌
ZIA20	线束	安川∑V
ZIA21	线束+端子台	

插头接线图



线束
ZIA20

插头数1

插头数2

线束+端子台
ZIA21

插头数2

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 插头数	总长 (m)	产品组成			适用电机品牌
线束 ZIA20	1					安川∑V
	2	1 2 3		+		
线束+端子台 ZIA21	2					

请按图示订货

型号 代码	型号 插头数	总长 (m)
ZIA20	1	1
	2	2 3

ZIA20 — 1 — 3

接线图

线束ZIA20

MOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
信号	/BK+ (/S01+)	/BK- (/S01-)	ALM+	ALM-	5	+24VIN	P-0T	N-0T	/DEC	/EXT1	/EXT2	/EXT3	/SIO	BAT(+)	BAT(-)	SG	PA0
MOR	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
信号	/PA0	PB0	/PB0	PC0	/PC0	/S02+	/S02-	/S03+	/S03-								

线束+端子台ZIA21

MOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
端子台	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
信号	/BK+ (/S01+)	/BK- (/S01-)	ALM+	ALM-	5	+24VIN	P-0T	N-0T	/DEC	/EXT1	/EXT2	/EXT3	/SIO	BAT(+)	BAT(-)	SG	PA0
MOR	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
端子台	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
信号	/PA0	PB0	/PB0	PC0	/PC0	/S02+	/S02-	/S03+	/S03-								