

线夹

- ◀ R型线夹/TS可调式线夹
- ◀ AP可调式线夹/FC粘胶排线夹


固定零件

● R型线夹

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL19	R型线夹	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C

● 使用方法：将电缆套入钮环中，再以螺丝固定。

● 用途：电机、电子、冷气配线之固定用。



销售方式

袋



视角标准：第一视角

型号	规格	颜色	销售方式 (袋)	B	C	束线径 D	E	F	螺丝孔 A
ZIL19	1	W(白色)	无指定(1000pcs/袋)	10	9.5	6.35(1/4")	20	1.4	4.6
	2	W(白色)	10(10pcs/袋)	12.5		9.5(3/8")	24		
	3	B(黑色)	100(100pcs/袋)	15.2	12	12.7(1/2")	31	1.5	
	5			18.2		19.4(3/4")	35		




请按图示订货

型号	规格	颜色	销售方式 (袋)
ZIL19	1	W(白色)	无指定(1000pcs/袋)
	2	W(白色)	10(10pcs/袋)

ZIL19 - 1 - W

● AP可调式线夹

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL26	AP可调式线夹	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C



销售方式

袋



视角标准：第一视角

型号	规格	颜色	销售方式 (袋)	B	C	束线径 D	E	T
ZIL26	S			25.4	18.8	7.9~9.3	10	1.8
	M			31.3	19.3	9~12	10.5	
	L	无指定(100pcs/袋)	10(10pcs/袋)	36.9	18.4	11~14	12.4	
	XL			42	24.7	15.3~19.2		2
	XXL			41.6	21.2	18.4~23.3	11.3	



请按图示订货

型号	规格	颜色	销售方式 (袋)
ZIL26	S		无指定(100pcs/袋)
	M		10(10pcs/袋)


ZIL26 - S

● TS可调式线夹

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL20	TS可调式线夹	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C

● 特点：

- 一种规格的固定座即可适合多种规格的电缆使用，降低库存压力；
- 装配简单、快速、牢固且能够松开，便于维护；
- 本产品背附双面胶，粘性牢固。



销售方式

袋



视角标准：第一视角

型号	规格	颜色	销售方式 (袋)	B	C	束线径 ØA
ZIL20	1			20	25	6~7
	2	GY(灰色)	无指定(200pcs/袋)			9~10
	3		10(10pcs/袋)	24.5	30	12~14
	4					16~18




请按图示订货

型号	规格	颜色	销售方式 (袋)
ZIL20	1		无指定(200pcs/袋)
	2	GY(灰色)	10(10pcs/袋)

ZIL20 - 1 - GY


● FC粘胶排线夹

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL27	FC粘胶排线夹	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C



销售方式

袋



视角标准：第一视角

型号	规格	颜色	销售方式 (袋)	A	B	C	T
ZIL27	S			9.8	4.3	23.8	15.8
	M			17		30.7	
	L	无指定(100pcs/袋)	10(10pcs/袋)	22	7	35.8	15.9
	XL			27.6		41.4	16
	XXL			32		45.8	
	XXXL			40.5	6.2	53.3	18.6
	XXXXL			64.5		77.5	



请按图示订货

型号	规格	颜色	销售方式 (袋)
ZIL27	S		无指定(100pcs/袋)
	M		10(10pcs/袋)

ZIL27 - S