

金属钣金吸盘

椭圆扁平带槽


代码	类型	吸盘材质
WEA52	椭圆扁平带槽	丁腈橡胶(NBR)

特点


- 吸盘底部特殊凹槽结构, 适用于油性表面、防滑性能好;
- 用于搬运金属薄板, 具有良好水平和横向抓取力;
- 适用于不同形状、尺寸的工件。




内接螺纹
外形A



内接螺纹
外形B



外接螺纹



视角标准: 第一视角

型号	规格	螺纹	吸力 (N)	侧向力 (N)	油性表面 侧向力(N)	内部体积 (cm³)
WEA52	50(50×16)		31	24	12	2
	60(60×23)	FG01(内接螺纹G1/8) FG02(内接螺纹G1/4)	57	37	33	3
	80(80×40)	MG02(外接螺纹G1/4)	122	96	64	7
	90(90×30)		140	110	100	10.7
	100(100×50)	FG02(内接螺纹G1/4)	217	181	121	20
	120(120×60)	MG02(外接螺纹G1/4)	312	254	170	35

① 上表吸力、侧向力为测量工件表面光滑、干燥, 真空度-60KPa条件下的值, 以上数值不包括安全系数。根据工件表面状况不同, 数值可能会有所变化。



请按图示订货

型号	规格	螺纹
WEA52	50	FG01(内接螺纹G1/8)
	60	FG02(内接螺纹G1/4)
	80	MG02(外接螺纹G1/4)

WEA52-50-FG01



未税价(元)

数量	1~100	101~
价格	100%	另行报价



交货期

9

尺寸表

规格	螺纹	D	H	H ₁	G	D ₁	h	连接方式	外形	重量(g)
50	FG01	45	18.5	15	G1/8	50	3	内接螺纹	A	16.82
	FG02		32.5	8	G1/4				B	23.03
	MG02		34.9					外接螺纹	—	24.02
60	FG01	54.4	12.2	9	G1/8	62.4	2.5	内接螺纹	A	10.96
	FG02		26.2	8	G1/4				B	17.17
	MG02		28.6					外接螺纹	—	18.16
80	FG01	67	14	10	G1/8	82	4	内接螺纹	A	26.18
	FG02		28	8	G1/4				B	32.39
	MG02		30.4					外接螺纹	—	33.38
90	FG01	85	12	10	G1/8	92	3	内接螺纹	A	32.46
	FG02		26	8					B	38.67
	MG02		28.4					外接螺纹	—	39.66
100	FG02	88	31	9	G1/4	102	5	内接螺纹	B	59.42
	MG02		32	8				外接螺纹	—	58.45
	FG02		32.5	9				内接螺纹	B	76.39
120	MG02	99	33.5	8		123	6	外接螺纹	—	75.42