

波纹管

◀ 尼龙波纹管

软管、线槽

代码	类型	销售方式	材质	颜色	防护等级	工作温度
ZIG01	尼龙波纹管	米	尼龙6	黑色	IP66/IP68	-40~120℃ (短时间150℃)
ZIG81		卷				
ZIG02	非开口型	米				
ZIG82		卷				

特性:

ZIG01/ZIG81柔韧性好, 耐磨损, 低烟毒, 低毒, 无卤素很好的疲劳性和抗紫外辐射性。
ZIG02/ZIG82柔软有韧性, 壁厚较薄, 表面有光泽, 抗扭曲, 中等机械强度, 耐油、碱弱酸等, 耐摩擦, 耐紫外线, 不含卤素、磷、锡。


应用:

ZIG01/ZIG81机床, 机械制造, 自动化设备, 船舶设施, 运输装置, 空气调节装置, 铁路设施等。
ZIG02/ZIG82机床, 机械制造, 电气控制系统等。



HOT
推荐



开口型
ZIG01
ZIG81



非开口型
ZIG02
ZIG82



视角标准: 第一视角

销售方式: 米

型号		长度(m)	B	A	C	整卷包装
代码	规格	最小单位1	外径	内径	最小弯曲半径	(米/卷)
开口型 ZIG01	10	1~ (1米起卖)	10	7	10	100
	13		13	10	20	100
	16		15.8	12	30	100
	18		18.5	14	40	100
	21		21.2	17	45	100
非开口型 ZIG02	25		25	21	50	100
	28		28.5	23	55	50
	34		34.5	29	60	50
	42		42.5	36	70	25
	54		54.5	48	80	25

销售方式: 卷

型号		长度	B	A	C
代码	规格	(米/卷)	外径	内径	最小弯曲半径
开口型 ZIG81	10	5M 10M 100M	10	7	10
	13		13	10	20
	16		15.8	12	30
	18		18.5	14	40
	21		21.2	17	45
非开口型 ZIG82	25		25	21	50
	28		28.5	23	55
	34	5M 10M 50M	34.5	29	60
	42	5M 10M 25M	42.5	36	70
	54		54.5	48	80

销售方式: 米

型号		长度(m)
代码	规格	最小单位1
ZIG01	10	1~ (1米起卖)
ZIG01	13	

ZIG01—10

销售方式: 卷

型号		长度
代码	规格	(米/卷)
ZIG81	10	5M 10M 100M
ZIG81	13	

ZIG81—10—5M



请按图示订货