

精密垫片环


尺寸选择型/尺寸指定型

内径公差 $\begin{smallmatrix} +0.05 \\ 0 \end{smallmatrix}$

代码	类型	销售方式	材质		硬度
			国标	相当	
UEN51	尺寸选择型	袋装销售	0Cr18Ni9	SUS304H	370~430HV
UEN56	尺寸指定型	单个销售			

T公差表

T	T公差
0.05~0.25	±0.01
0.3~1	±0.02



6.3/



视角标准：第一视角

袋装销售

型号		D	T	包装数量
代码	d			
UEN51	3	5	0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1	10PCS/袋
	3 4	6		
	3 4 5	7		
	4 5 6	8		
	4 5 6	9		
	4 5 6 7 8	10		
	5 6 7 8	11		
	5 6 7 8	12		
	7 8	13		
	7 8 10	14		
	8 10 12	15		
	8 10 12	16		
	8 10 12	20		
	8 10 12 15 16 17	22		
	21 23	25		
	16 17 20 21 22 23	28		
	20 22 24 25	30		

单个销售

型号		D	T
代码	d最小单位0.1		
UEN56	4.0~54.0	4.0~55.0	0.05
			0.06
			0.07
			0.08
			0.09
			0.1
			0.15
			0.2
			0.25
			0.3
			0.4
			0.5
			0.6
			0.7
			0.8
			0.9
			1

当 $T \leq 0.25$ 时， $d \leq D-2$ ；当 $T \geq 0.3$ 时， $d \leq D-4$ 。



型号			
代码	d	D	T
UEN51	3	5	0.05
	3 4	6	0.1

UEN51—d3—D6—T0.1

型号			
代码	d	D	T
UEN56	4~5	4~5	0.05
	4~5	4~5	0.06

UEN56—d10—D20—T0.06



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
6	