

拉伸弹簧

半圆形单挂钩 重载型





RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

① 弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态，无法保证挂钩开口方向每批次都一致，不影响使用。

代码	类型		材质		表面处理	挂钩相对角度	
			国标	相当			
YBWT●	重载型	半圆形单挂钩	经济型	弹簧钢	SWP-A	发黑	90°
YBUT●				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	
YAWT●				弹簧钢	SWP-A	发黑	
YAUT●				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	180°
E-YBWT				弹簧钢	SWP-A	发黑	
E-YBUT				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	
E-YAWT●	经济型	半圆形单挂钩	进口型	弹簧钢	SWP-A	发黑	90°
E-YAUT●				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	
J-YBWT●				弹簧钢	SWP-A	—	
J-YBUT●				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	180°
J-YAWT●				弹簧钢	SWP-A	—	
J-YAUT●				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	

挂钩相对角度90°
YBWT E-YBWT J-YBWT
YBUT E-YBUT J-YBUT

挂钩相对角度180°
YAWT E-YAWT J-YAWT
YAUT E-YAUT J-YAUT



代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N		
标准型 YBWT YBUT YAWT YAUT	3	10*	0.5	2.0	8.8	2.16	3.24
		15*		3.7			1.77
		20		5.2			1.27
		25*		6.8			0.98
		30		8.5			0.78
		35		10.9			0.69
	4	15*	0.6	4.0	11.1	2.55	2.16
		20*		6.4			1.37
		25		8.4			0.98
		30		10.9			0.78
		35		12.4			0.69
		40		15.0			0.57
经济型 E-YBWT E-YBUT E-YAWT E-YAUT	5	15*	0.8	2.9	20.79	5.1	5.39
		20*		4.6			3.43
		25*		6.4			2.45
		30*		8.4			1.86
		35*		10.0			1.57
		40		11.4			1.38
	6	45	1.0	13.3	33.15	8.6	1.18
		50		15.2			1.03
		20*		3.7			6.57
		25*		5.3			4.61
		30*		6.9			3.53
		35*		8.3			2.94
进口型 J-YBWT J-YBUT J-YAWT J-YAUT	8	40*	1.2	10.0	41.19	9.81	2.45
		45		10.8			2.27
		50		12.5			1.96
		55*		14.3			1.71
		60		15.6			1.57
		25*		5.3			5.88
	10	30*	1.6	7.3	77.47	20.59	4.31
		35*		9.1			3.43
		40*		11.9			2.65
		45		13.6			2.35
		50*		15.5			2.06
		55		16.8			1.87
12	60*	2.0	18.8	120.62	34.3	1.67	
	65		20.6			1.52	
	70		22.8			1.38	
	30*		5.2			10.89	
	35*		6.8			8.34	
	40*		8.4			6.77	
	14	45*	2.3	10.0	154.95	45.11	5.69
		50*		11.6			4.90
		55		13.2			4.31
		60		15.2			3.73
		65		17.0			3.35
		70		19.3			2.95
16	75	2.6	20.7	195.15	55.9	2.75	
	80		24.1			2.36	
	85		26.3			2.16	
	90		29.0			1.96	
	40		6.6			13.04	
	45		7.7			11.18	
18	50	2.9	9.4	236.34	68.65	9.22	
	55		10.5			8.24	
	60		12.1			7.16	
	65		13.1			6.57	
	70		14.9			5.79	
	75		16.0			5.39	
20	80	3.2	17.6	281.45	82.38	4.90	
	85		19.1			4.52	
	90		22.0			3.92	
	95		25.0			3.43	
	100		29.0			3.04	
	105		33.0			2.75	
24	110	4.0	37.0	430.51	123.6	2.45	
	115		41.0			2.16	
	120		45.0			1.96	
	125		49.0			1.77	
	130		53.0			1.57	
	135		57.0			1.38	

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N		
标准型 YAWT	14	40	2.3	5.8	154.95	45.11	19.02
		45		7.0			15.59
		50		8.4			13.14
		55		9.6			11.47
		60		10.9			10.10
		65		12.9			8.53
	16	70	2.6	14.2	195.15	55.9	7.75
		75		15.3			7.16
		80		16.7			6.57
		90		18.6			5.91
		100		21.1			5.21
		125		28.0			3.92
进口型 J-YAWT	18	50	2.9	7.5	236.34	68.65	18.63
		55		9.0			15.49
		60		10.4			13.34
		65		11.9			11.67
		70		13.4			10.40
		75		15.0			9.32
	20	80	3.2	16.5	281.45	82.38	8.43
		90		19.4			7.16
		100		22.4			6.18
		125		28.4			4.90
		150		35.5			3.92
		55		8.3			20.10
24	60	4.0	10.0	430.51	123.6	16.67	
	65		11.6			14.71	
	70		12.5			13.44	
	75		14.1			11.77	
	80		15.8			10.79	
	90		18.4			9.12	
	10	100	2.0	21.6	77.47	20.59	7.75
		125		27.1			6.19
		150		34.2			4.90
		60		9.2			21.57
		70		11.9			16.67
		80		14.7			13.53
12	90	2.3	17.5	120.62	34.3	11.38	
	100		20.1			9.90	
	125		27.8			7.16	
	150		33.8			5.89	
	175		40.6			4.90	
	80		11.7			26.48	
14	90	2.6	13.7	195.15	55.9	22.46	
	100		16.6			18.63	
	125		22.5			13.63	
	150		28.5			10.79	
	175		34.4			8.92	
	200		41.2			7.45	

请按图示订货

型号		线径 d
代码	D	L
YBWT	3	15
YAWT	3	15

YBWT - D3 - L10

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期 1

① E-YAWT/E-YAUT代码仅适用带*号规格。