


S型·量程1~50kg ▶ 拉压双向


力传感器

代码	类型	量程	外壳材质
ZMK02	拉压双向	S型	1~50kg
			不锈钢


① 传感器精度：0.05%



② 受力方式




③ 接线图




④ H、M尺寸表

量程(kg)	H	M
1~2	5	M3
5~50	6	M4


控制器：K1



控制器：K2



控制器：K3



视角标准：第一视角

型号	传感器线长	配套控制器	控制器通讯方式
代码	量程(kg)	(米)	
ZMK02	1	3	N(无控制器)
	2		K1(标准型放大器)
	5		K2(标准型仪表)
	10		K3(高精度型仪表)
	20		
	30		
	50		

① 传感器与控制器需配套使用。



请按图示订货

型号	传感器线长	配套控制器	控制器通讯方式
代码	量程(kg)	(米)	
ZMK02	2	3	K2
			A

ZMK02—1—3—K1—V

② 传感器参数表

代码	ZMK02
输出灵敏度	2.0±10% mV/V
零点输出	±0.02 mV/V
非线性	0.025% F.S.
滞后	0.05% F.S.
重复性	0.02% F.S.
输入电阻	350±30Ω
输出电阻	350±5Ω
绝缘电阻	≥5000 MΩ/100VDC
安全超载	150% F.S.
极限超载	300% F.S.
激励电压	5~15V
温度补偿范围	-10~60°C
工作温度范围	-20~80°C
零点温度漂移	0.05% F.S./10°C
温度灵敏度漂移	0.05% F.S./10°C
防护等级	IP65
线缆	直接出线, Ø2/5芯

③ 控制器参数表

控制器	K1	K2	K3
控制器通讯方式	V(模拟电压0~10V)/A(模拟电流4~20mA) C1(RS232通讯)/C2(RS485通讯)	E(EtherCAT接口)	T(TCP/RS485)
工作电压	9~30VDC/AC	24VDC±30%	24VDC±30%
最大功耗	5W	3W	3W
显示位数	无显示功能	5	6
激励电压	5VDC	5VDC	5VDC
综合精度	0.01% F.S.	0.01% F.S.	0.001% F.S.
标定方式	砝码两点标定	数字标定	数字标定
零点漂移	±0.1 μV/°C	±0.1 μV/°C	±0.1 μV/°C
增益漂移	±5 ppm/°C	±5 ppm/°C	±5 ppm/°C
通讯接口	RS485/RS232	EtherCAT	TCP/RS485
通讯协议	Modbus RTU, ARSCII	—	Modbus RTU, ARSCII
输入输出通道	1路输入1路输出	2DI输入2DO输出	4DI输入7DO输出
采集频率	1000~10000Hz	≤1280Hz	≤4800Hz
储存温度	-30~80°C	-30~80°C	-30~80°C
工作温度	-10~60°C	-10~60°C	-10~60°C
信号输入范围	0.4~6mV	0~39mV	0~39mV
输入负载能力	350Ω/4	350Ω/4	350Ω/4
外壳材质	铁壳	铝合金	铝合金
防护等级	IP65	IP65	IP65
模拟量输出精度	—	12 bit	16 bit
模拟量调节方式	—	数字调节	—
重量	≈0.25kg	≈0.15kg	≈0.35kg