


代码	类型	外壳材质
ZJL31	超小型	不锈钢※


※外壳尺寸：Ø6.5为铜镀镍。




外壳尺寸：3




外壳尺寸：M4





外壳尺寸：4/M5





外壳尺寸：6.5



☑ 接线图



☑ 安装示意图



① Sn: 检测距离
② D: 传感器直径

型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式	开关频率 (Hz)	L	E	接线方式	适配接线头
ZJL31	0.6	3(Ø3)	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)	2000	26	18	带线插件	ZJL08 ZJL09
	0.8	M4(M4×0.5)							
	1.2	M5(M5×0.5)							
	2	6.5(Ø6.5)							
	3	6.5(Ø6.5)							
Z(准齐平式)	3	6.5(Ø6.5)			3000	60	接插件		

☑ 性能表

工作电压	10~30VDC
电压降	≤2.0V
负载电流	100mA
空载电流	≤10mA(24V)
迟滞	< 15%(sr)
重复精度	< 1.0%(sr)
环境温度	-25°C~70°C
外壳防护等级	IP67
感应面材质	POM

① 接线头需另行购买。



型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式
ZJL31	0.6	3(Ø3)	N(NPN)	O(常开)
F(齐平式)	0.6	M4(M4×0.5)	P(PNP)	C(常闭)

ZJL31-F-0.6-3-N-C