


代码	类型			颜色	材质	耐热温度
EML21	熔敷接合型	标准型	食品级	光面带	橙色	70°C
EML22		高张力型	—	粗面带	绿色	
EML23		防静电型	—	光面带	黑色	50°C
EML31		无缝型	标准型	—	光面带	自然色





特点



- 熔敷接合产品(光面带、粗面带)可以任意切割指定所需长度,并通过热熔敷进行无缝连接加工。接口处略粗,但在运转时施加张力后即可变为适当的直径。
- 防静电型产品可有效减少静电的产生,用于对静电敏感的使用场合。

圆皮带选型长度一般比实际长度短4%~8%(一般为5%)。

熔敷接合型  
EML21/22/23



无缝型  
EML31



视角标准: 第一视角

熔敷接合型-标准型/高张力型

型号	L(展开长度) 最小单位1mm	截面积 mm <sup>2</sup>	滑轮 最小D	8%张力 (N)	
光面带 EML21	2	100~2000	3.14	20	6
	3	100~3000	7.07	30	13
	4	100~4000	12.57	40	22
	5	135~5000	19.63	50	35
	6	140~6000	28.27	60	50
	8	190~6000	50.24	80	90
粗面带 EML22	10	250~6000	78.5	90	140
	2	100~2000	3.14	15	8
	3	100~3000	7.07	20	18
	4	100~4000	12.57	35	30
	5	135~5000	19.63	42	50
	6	140~6000	28.27	50	70
8	190~6000	50.24	70	130	
10	250~6000	78.5	80	200	
12	400~6000	113.04	100	300	

熔敷接合型-防静电型

型号	L(展开长度) 最小单位1mm	滑轮 最小D	8%张力 (N)	
光面带 EML23	3	200~3000	30	13
	4	200~4000	40	22
	5	200~5000	50	33
	6	200~6000	60	54
	8	200~8000	80	80

无缝型

型号	L(展开长度)
EML31	100
	125
	140
	160
	170
	180
	190
	200
	239
	250
EML31	150
	160
	170
	180

型号	L(展开长度)
EML31	200
	213
	223
	236
	250
	260
	290
	305
	330
	390
EML31	200
	225
	250
	258

型号	L(展开长度)
EML31	275
	290
	305
	390
	225
	250
EML31	275
	290
	305
	330
	348
	380
EML31	440
	460

熔敷接合型

型号	L(展开长度) 最小单位1mm
EML21	2 100~2000
EML22	3 100~3000

EML21-d2-L150

无缝型

型号	L
EML31	2 100
EML31	3 125

EML31-d2-L100



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

1

EML21/22/23