

自由指定型/尺寸固定型

沉孔型

聚氨酯减震材料

自由指定型

代码	类型	材质	硬度	颜色
普通级	精密级			
NBF05 NBF55			肖氏A95	
NBF02 NBF52			肖氏A90	
NBF01 NBF51		聚氨酯	肖氏A80	自然色
NBF03 NBF53			肖氏A70	
NBF04 NBF54			肖氏A50	
NBF11 NBF61	沉孔型		肖氏A90	
NBF12 NBF62		制电性	肖氏A70	灰色
NBF13 NBF63		聚氨酯	肖氏A50	
NBF14 NBF64		耐热聚氨酯	肖氏A90	自然色
NBF15 NBF65		耐磨聚氨酯	肖氏A90	深棕色
NBF16 NBF66			肖氏A70	深棕色



来图定制



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

普通级D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

精密级L公差


L	公差
6~100	±0.2
100~200	±0.3

壁厚条件

L	G
30<L-H	G≤D-4
30≥L-H	G≤D-5


普通级

NBF05/02/01/03/04
NBF11/12/13/14/15/16



精密级

NBF55/52/51/53/54
NBF61/62/63/64/65/66



普通级V-H-G公差

尺寸	V	H	G
30以下	±0.20	±0.20	±0.20
31~90	±0.30	±0.50	±0.30
91~200	—	±0.50	—

精密级V-H-G公差

尺寸	V	H	G
2~50	±0.14	±0.09	—
51~	±0.14	±0.14	—

视角标准: 第一视角

型号	最小单位1	最小单位0.5
代码	D	V H G L
普通级	8~15	2~12
NBF05 NBF11	16~30	2~18
NBF02 NBF12	31~45	5~40
NBF01 NBF13	46~60	5~50
NBF03 NBF14	61~80	5~70
NBF04 NBF15	81~100	5~84
NBF16		
精密级		
NBF55 NBF61		H=3~L
NBF52 NBF62		
NBF51 NBF63		3~90
NBF53 NBF64		
NBF54 NBF65		H=2~L
NBF66		
		6.0~80
		8.0~150
		20.0~150
		20.0~200



请按图示订货 NBF01—D10—V4—H6—G6—L50



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

7

尺寸固定型

代码	类型	材质	硬度	颜色
NBF06	普通级	高回弹	肖氏A95	蓝色
		聚氨酯		



视角标准: 第一视角

型号	L	d1	d2	安装	F=L×10%	F=L×15%	F=L×20%
代码	D			螺栓	F 负载 N(kgf)	F 负载 N(kgf)	F 负载 N(kgf) E
NBF06	20	20			2.0	3.0	4.0
		25			2.5	3.7	5.0
		30			3.0	4.5	6.0
		25	11	6.5	2.5	3.7	5.0
	25	30		M6	3.0	4.5	6.0
		35			3.5	5.2	7.0
		40			4.0	6.0	8.0
		30			3.0	4.5	6.0
	30	35	14	M8	3.5	5.2	7.0
		40			4.0	6.0	8.0



请按图示订货 NBF06—D20—L20



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7

① kgf=N×0.101972