自卷式编织套管

代码	类型	材质	阻燃等级	熔点	工作温度
ZIG46	自卷式编织套管	聚酯	UL94V-2	240±10℃	-50℃～+150℃

特点：
- 自卷式编织套管是一种新型电线保护套管，采用聚酯单丝和聚酯复丝编织而成，具有良好的散热性，防火性，耐磨性；
- 操作简单方便，开口式结构有利于线材的重装、保养和检修。



销售方式
卷

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 内径d	颜色	销售方式	最大线束直径	重合率（%）
ZIG46	6	B(黑色)	卷（100米/卷）	7	25
	9			10	
	13		卷（50米/卷）	14	
	16			17	
	19			20	
	25			26	
	32		卷（25米/卷）	33	
	38			40	
	50			52	

请按图示订货

型号 代码	型号 内径d	颜色
ZIG46	6	B(黑色)
	9	

ZIG46 — d6 — B

自卷式纺织套管

代码	类型	材质	阻燃等级	熔点	工作温度
ZIG47	自卷式纺织套管	聚酯	DIN5510，BS6853	240±10℃	-50℃～+150℃

特点：
- 采用聚酯单丝和复丝纺织而成，具有防火性、耐磨性、柔软性、防尘性等特点；
- 操作简单快捷，开口式结构有利于保护内部线束的改装、重装、保养和检修。



销售方式
卷

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 内径d	颜色	销售方式	最大线束直径
ZIG47	5	B(黑色)		6
	8		卷（100米/卷）	9
	10			11
	13		卷（50米/卷）	14
	16			17
	19			20
	25			27
	29		卷（25米/卷）	31
	32			34
	38			40
	50			52

请按图示订货

型号 代码	型号 内径d	颜色
ZIG47	5	B(黑色)
	8	

ZIG47 — d5 — B