


凸轮轴承随动器

内六角孔型·圆柱型/球面型 螺栓型 经济型



代码	类型		材质		油嘴材质	表面处理	油脂类型
			国标	相当			
E-BPF05	经济型	内六角孔型	GCr15	SUJ2	铜油嘴	—	普通油脂
E-BPF15							
E-BPF06			9Cr18Mo	SUS440C	不锈钢油嘴		低尘油脂
E-BPF16							
E-BPF25		球面型	GCr15	SUJ2	铜油嘴		普通油脂
E-BPF35							
E-BPF26			9Cr18Mo	SUS440C	不锈钢油嘴		低尘油脂
E-BPF36							



经济型·圆柱型
E-BPF05/06/15/16



带密封圈






圆柱型D公差：

D	公差
10~16	$0 \begin{smallmatrix} -0.008 \end{smallmatrix}$
19~30	$0 \begin{smallmatrix} -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$0 \begin{smallmatrix} -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$0 \begin{smallmatrix} -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$0 \begin{smallmatrix} -0.015 \end{smallmatrix}$


球面型D公差： $0 \begin{smallmatrix} -0.05 \end{smallmatrix}$

经济型·球面型
E-BPF25/26/35/36



R250(d3~d5)
R500(d6~d18)
R1000(d20~d30)

R250(d3~d5)
R500(d6~d18)
R1000(d20~d30)



① 带密封型工作温度-20~80℃，连续使用建议60℃以下。 ② 不带密封型工作温度-20~120℃，连续使用建议100℃以下。

视角标准：第一视角

型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁		d ₂	V	V ₁	H		r	f (min)	基本额定负载 (KN)				最大静态容许负载 (KN)		极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量 (g)
代码	dh7							钢	不锈钢				Cr(动)				Cor(静)		钢	不锈钢					
													钢	不锈钢			钢	不锈钢			钢	不锈钢			
圆柱型 E-BPF05 E-BPF06 E-BPF15 E-BPF16	3*		10	M3×0.5	7	8	17			5		2	2	0.2	6.8	1.2	0.96	0.82	0.65	0.3	0.3	22400	0.34	4.3	
	4*	⁰ _{-0.012}	12	M4×0.7	8	9	20			6		2.5	2.5		8.3	1.66	1.32	1.27	1.02	0.66	0.66	16800	0.78	7.4	
	5*		13	M5×0.8	9	10	23	—	—	7.5		3	3		9.3	2.02	1.54	1.71	1.38	1.01	1.01	13440	1.6	10.3	
	6*		16	M6×1.0		11	12	28		8					11	2.93	2.34	2.92	2.34	1.56	1.56	11200	2.7	18.5	
	8*		19	M8×1.25			32			—	10	—	4	4		13	3.4	2.72	3.79	3.03	3.7	3.03	8400	6.5	28.5
	10			M10×1.25											0.3										45
	10C	⁰ _{-0.015}	22	M10×1.0	12	13	36	4		12		5	5		16	4.34	3.47	5.51	4.41	5.51	4.41	6720	13.8		
	10A			M10×1.25																					60
	10D		26	M10×1.0																					
	10D	PP (带密封圈)							4																
球面型 E-BPF25 E-BPF26 E-BPF35 E-BPF36	12		30	M12×1.5	14	15	40	4		13	6	6			21	6.33	5.06	7.83	6.26	7.83	6.26	5600	21.9	95	
	12A	⁰ _{-0.018}	32						3		17			6	0.6	26	9.6	7.7	14.64	11.76	14.64	11.76	4200	58.5	170
	16		35	M16×1.5	18	19.5	52	6		19	8	8			29	11.84	9.44	20.16	16.16	20.16	16.16	3733	86.2	250	
	18		40	M18×1.5	20	21.5	58			21	9	10			34	16.56	13.2	27.68	22.16	27.68	22.16	3360	119	460	
	20		47							21	9	10			34	16.56	13.2	27.68	22.16	27.68	22.16	3360	119	460	
	20A		47	M20×1.5	24	25.5	66			21	9	10			34	16.56	13.2	27.68	22.16	27.68	22.16	3360	119	460	
	24		62							25	11				40	24.4	19.52	42.08	33.66	41.6	33.28	2800	215	815	
	24A	⁰ _{-0.021}	72	M24×1.5	29	30.5	80	8	6	4	25	11		8	1	40	24.4	19.52	42.08	33.66	41.6	33.28	2800	215	1140
	30		80										14			49	36.32	29.06	68.08	54.46	68.08	54.46	2240	438	1870
	30A		85	M30×1.5	35	37	100			32	15				49	36.32	29.06	68.08	54.46	68.08	54.46	2240	438	2030	
30B		90																						2220	

① d3~d8没有加工d1/d2润滑孔，不能补充润滑脂，d10以下无d2润滑孔；

② d3~d6一端内六角，螺栓不通；d10的SUJ2材质一端内六角，螺栓通孔，d10的SUS440C和SUS304材质一端内六角，螺栓半通；d12~d30两端内六角，螺栓通孔。

③ 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%左右。

④ 带规格不适用E-BPF15/E-BPF35。



Example 使用示例



代码	d	密封圈	D
E-BPF05	3	PP(带密封圈)	10
E-BPF06	4	—(无密封圈)	12

E-BPF05 — d3 — PP



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

