



RoHS

代码	类型	轴套				滚珠		保持架	密封圈	使用 环境温度
		材质 国标	相当	硬度	表面处理	材质 国标	相当			
Y-J-GVE31	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀锌	GCr15	SUJ2	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
Y-J-GVE41	双衬型 方法兰型									
Y-J-GVE51	对边法兰型									

① 保持架材质树脂相当于DURACON M90。






圆法兰型
Y-J-GVE31

方法兰型
Y-J-GVE41

对边法兰型
Y-J-GVE51

d=6~13

d=16~50



型号		D	L	V	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	W ₁	E	F	偏心	垂直度 Y	静态允许 力矩(N·m)	基本额定负载 C(动)N	Co(静)N	重量(g)		
代码	d																			圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
圆法兰 Y-J-GVE31	6	12	35	15	28					20	22	18		20			2.18	320	525	30	22	25
	8	15 ⁰ _{-0.018}	45	20	32	5	3.5	6	3.1	24	25	21		24			4.31	430	780	50	42	45
	10	19 ⁰ _{-0.008}	55	24.5	40					29	30	25		29	0.014	0.014	7.24	585	995	95	75	85
	12	21 ⁰ _{-0.021}	57	25.5	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	27		32			10.9	655	1115	95	85	100
方法兰 Y-J-GVE41	13	23 ⁰ _{-0.021}	61	27.5	43					33	34	29		33			11.6	810	1565	125	105	120
	16	28	70	32	48					38	37	34	22	31			19.7	1225	2345	185	160	180
	20	32	80	36	54					43	42	38	24	36			26.8	1395	2735	255	220	245
	25	40 ⁰ _{-0.010}	112 ⁰ _{-0.025}	52	62	8	5.5	9	5.1	51	50	46	32	40	0.019	0.019	43.4	1555	3135	535	495	520
对边法兰 Y-J-GVE51	30	45	123	56.5	74					60	58	51	35	49			82.8	2485	5485	675	585	640
	35	52	135	62.5	82					67	64	58	38	55			110	2645	6265	1015	925	940
	40	60 ⁰ _{-0.012}	151 ⁰ _{-0.030}	69	96	10	6.6	11	6.1	78	75	66	45	64	0.024	0.024	147	3425	8035	1565	1375	1420
	50	80	192	89.5	116	13	9	14	8.1	98	92	86	56	80			397	6075	15895	3595	3395	3435



请按图示订货

型号	
代码	d
Y-J-GVB31	25 ⁰ _{-0.010}
Y-J-GVE31	d25

Y-J-GVE31 — d25



未标价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

① 使用注意事项:

- 当有异物进入直线轴承内部后, 可能引起钢球循环部件的损坏或功能的损失, 使用请防止灰尘、切削等异物进入轴承内部。
- 请避免在超过80°C的条件下使用。
- 直线轴承掉落或受不当敲击都可能造成破损, 请加以注意。
- 如果受到外力撞击, 即使外观看不出破损也可能造成功能的损失。
- 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
- 储存时, 请将其装入指定的封套中以避免高温、低温和高度潮湿的环境。

① 1Kg f=9.81N