

包胶凸轮轴承随动器

圆柱型/球面型 一字槽型

代码	类型	材质		衬层硬度	使用环境温度	附件
		衬层	随动器			
BPY25	标准型	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90	80℃	六角螺帽
BPY26				肖氏A50		
BPY35				肖氏A90		


不同批次产品包胶衬层可能存在色差。

圆柱型

BPY25/26


螺杆无孔(d5~8)

(带密封圈)




螺杆通孔(d10~16)

(带密封圈)



(无密封圈)




球面型

BPY35


螺杆无孔(d5~8)

(带密封圈)





螺杆通孔(d10~16)

(带密封圈)



(无密封圈)



视角标准：第一视角

型号		D	密封圈	M	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V	V ₁	容许 负载 (N)	容许转速(rpm)		重量 (g)
代码	d												肖氏A90	肖氏A50	
圆柱型 BPY25 BPY26	5	0-0.012	13	M5×0.8	9	10	23			7.5		68	1500	250	13
	6		16	M6×1	11	12	28	—		8		90	1300	220	22
	8		19	M8×1.25			32			10		95	1180	190	33
	10B	0-0.015	22	M10×1					—		—	110	1060	170	50
球面型 BPY35	10B		26									120	930	150	66
	10		22	M10×1.25				4		12		110	1060	170	50
			26									120	930	150	66
	12		30	M12×1.5								140	830	140	103
		0-0.018	32					6	3	13	6	150	800	130	113
	16		35	M16×1.5	18	19.5	52			17	8	200	740	120	181

① d5~d8没有润滑孔，不能补充润滑脂，d10仅有d₁润滑孔。



请按图示订货

型号		D	密封圈
代码	d		
BPY25	5	13	PP(带密封圈)
BPY26	6	16	—(无密封圈)

BPY25—d5—D13—PP



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

交货期	7
-----	---