

TP-LINK®



## TP-LINK 百兆交换机

### TL-SF1008D

- 提供8个10/100M自适应RJ45端口
- 钢壳机身，小巧精致
- LED动态指示灯，提供简单的状态指示和故障排除
- 支持端口自动翻转，使用更方便
- 支持MAC地址自学习



## 产品简介

TL-SF1008D是钢壳8口百兆以太网交换机，提供8个10/100M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用。

### 实用之选，性能优越

提供8个10/100M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；

用企业级的标准打造交用交换机，性能全面优化，产品表现全面提升；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

### 钢显本色，品质出众

采用钢材壳体，更好地屏蔽干扰，更好地散热，保障设备长时间稳定运行。

方形设计，棱角分明，品质出众，机身小巧，节省空间。

### 即插即用

即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

## 产品规格

协议标准	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x</li></ul>
接口	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8个10/100M自适应RJ45端口 (Auto MDI/MDIX)</li></ul>
LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Power (电源)</li></ul>
尺寸	<ul style="list-style-type: none"><li>• 126mm x 70mm x 23.6mm (L x W x H)</li></ul>
网络介质	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10Base-T: 3类或3类以上UTP</li><li>• 100Base-TX: 5类UTP</li></ul>
MAC地址表	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2K</li></ul>
电源规格	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5VDC/0.4A</li></ul>
包装配件	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8口百兆交换机 TL-SF1008D</li><li>• 电源适配器</li><li>• 用户手册</li><li>• 保修卡</li></ul>
使用环境	<ul style="list-style-type: none"><li>• 工作温度: 0°C 到 40°C</li><li>• 存储温度: -40°C 到 70°C</li><li>• 工作湿度: 10% 到 90%RH 不凝结</li><li>• 存储湿度: 5% 到 90%RH 不凝结</li></ul>