

单芯电线

美标线UL1061


代码	类型	屏蔽	导体材质	绝缘材质
ZIF30	美标线UL1061 标准型	不带屏蔽	镀锡铜	无铅聚氯乙烯

UL



特点:

- 用于一般电子、电器设备内部连线;
- 通过 UL VW-1阻燃测试。



视角标准：第一视角

销售方式	每卷长度
卷	610m/卷

型号		颜色	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘体厚度 (mm)	最大导体电阻 (Ω/KM20°C)	电缆外径 (mm)
代码	导体AWG(mm ²)						
ZIF30	30(0.05)	R(红色)	610 (610米整卷销售)	7/0.10	0.23	381	0.8
	28(0.08)	BK(黑色)		7/0.12		239	0.9
	26(0.12)	BE(蓝色) W(白色)		7/0.16		150	1
	24(0.2)	Y(黄色)		11/0.16	94.2	1.1	
	22(0.3)	GN(绿色)		17/0.16	59.4	1.3	
	20(0.5)	BR(棕色) P(紫色)		26/0.16	0.25	36.7	1.5
	18(0.75)	H(灰色)		16/0.254	0.28	23.2	1.8
	16(1.25)	O(橙色)		26/0.254	0.3	14.6	2.15



请按图示订货

型号		颜色	长度 (m)
代码	导体AWG(mm ²)		
ZIF30	30(0.05)	R(红色)	610
	28(0.08)	BK(黑色)	(610米整卷销售)

ZIF30-30-R-610

