

深沟球轴承


◀ 外圈带止动槽

品牌	轴承类型 代码	轴承精度	轴承游隙	后置代码	轴承材质	
					主体	保持架
HRB	6	P0	标准游隙(C0)	N(外圈带止动槽) ZN(一面带止动槽一面带防尘盖) 2ZN(一面带止动槽两面带防尘盖)	SUJ2	钢





N(外圈带止动槽)

安装图



A部放大图




ZN(一面带止动槽一面带防尘盖)




2ZN(一面带止动槽两面带防尘盖)

安装图



安装图



A部放大图



A部放大图



视角标准：第一视角

外圈带止动槽

型号	d	D	B	r ₁ (min)	r ₂ (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		止动槽尺寸				安装尺寸			重量(kg) 参考
						Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	D ₁ (max)	b (min)	a (max)	r ₀ (max)	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)	
6300N-HRB	10	35	11	0.6		7.66	3.47	20000	26000	33.17				14	31	0.6	0.05
6201N-HRB	12	32	10			6.76	3.05	22000	28000	30.15				16	28		0.04
6301N-HRB		37	12	1		8.58	3.92			34.77		2.06		17	32	1	0.06
6202N-HRB	15	35	11	0.6		7.66	3.72	19000	24000	33.17	1.35		0.4	19	31	0.6	0.04
6302N-HRB		42	13	1		11.4	5.4			39.75				20	37	1	0.08
6203N-HRB		40	12	0.6		10.3	4.79	17000	20000	38.1				21	36	0.6	0.06
6303N-HRB	17	47	14	1		13.5	6.55	16000	19000	44.6		2.46		22	42		0.11
6403N-HRB		62	17	1.1		22.9	10.8	12000	15000	55.61	1.9	3.28	0.6	23.5	55.5	1	0.03
6004N-HRB		42	12	0.6		9.44	5.03	17000	20000	39.75		2.06		24	38	0.6	0.07
6204N-HRB	20	47	14	1	0.5	12.9	6.65	15000	18000	44.6		2.46		25	42	1	0.1
6304N-HRB		52	15	1.1		16	7.88	13000	16000	49.73	1.35		0.4	26.5	45.5		0.14
6005N-HRB		47	12	0.6		10.1	5.85	15000	18000	44.6		2.06		29	43	0.6	0.08
6205N-HRB	25	52	15	1		14	7.87	12000	15000	49.73		2.46		30	47		0.13
6305N-HRB		62	17	1.1		22.5	11.6	11000	14000	59.61				31.5	55.5	1	0.22
6405N-HRB		80	21	1.5		37.3	18.8	9000	11000	76.81	1.9	3.28		33	72	1.5	0.53
6406N-HRB	30	90	23	1.5		47.3	24.5	8500	10000	86.79	2.7		0.6	38	82		0.72
6221N-HRB	105	190	36			133	104	3200	3800	183.64		5.69		116	179		3.78
6222N-HRB	110	200	38	2.1		144	117	3000	3600	193.65	3.5	5.69		121	189	2	4.41

1Kg=9.81N

总目录

目录

使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块

螺钉

柱塞

紧固件

进口专区

紧固件

专用配件

经济型

轴承

标准型

轴承

进口型

轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接

工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料

深沟球轴承

◀ 外圈带止动槽

一面带止动槽一面带防尘盖

型号	d	D	B	r ₁ (min)	r _b (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		止动槽尺寸				安装尺寸			重量(kg) 参考
						Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	D ₁ (max)	b (min)	a (max)	r ₀ (max)	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)	
6204ZN-HRB	20	47	14			12.9	6.65	15000	18000	44.6				25	42		0.1
6205ZN-HRB	25	52	15	1		14	7.87	12000	15000	49.73	1.35	2.46	0.4	30	47		
6007ZN-HRB		62	14		0.5	16	10.3	10000	13000	59.61		2.08		40	57	1	
6207ZN-HRB	35	72	17	1.1		25.6	15.3	9000	11000	68.81	1.9		0.6	42	66		0.3
6307ZN-HRB		80	21	1.5		33.4	19.2	8500	10000	76.81		3.28		43	72	1.5	0.5

1Kg=9.81N

一面带止动槽两面带防尘盖

型号	d	D	B	r ₁ (min)	r _b (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		止动槽尺寸				安装尺寸			重量(kg) 参考
						Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	D ₁ (max)	b (min)	a (max)	r ₀ (max)	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)	
6002-2ZN-HRB	15	32	9	0.3		5.62	2.84	22000	28000	30.15				17	30	0.3	0.03
6203-2ZN-HRB	17	40				10.3	4.79			38.1		2.06		21	36		0.06
6004-2ZN-HRB		42	12	0.6		9.44	5.03	17000	20000	39.75	1.35		0.4	24	38	0.6	0.07
6204-2ZN-HRB	20			1		12.9	6.65			44.6		2.46		25	42		0.1
6005-2ZN-HRB	25	47	12	0.6	0.5	10.1	5.85	15000	18000	49.73				30	47		0.13
6207-2ZN-HRB	35	72	17	1.1		25.6	15.3	9000	11000	68.81		3.28		41.5	65.5	1	0.28
6208-2ZN-HRB	40	80	18			27.6	17.4	8500	10000	76.81	1.9		0.6	46.5	73.5		0.37
6009-2ZN-HRB	45	75	16	1		19.9	14	9000	11000	71.83		2.49		50	70		0.24

1Kg=9.81N



请按图示订货

型号
6002-2ZN-HRB
6203-2ZN-HRB



未税价(元)

优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价



交货期
7

总目录

目录
使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块

螺钉

柱塞

紧固件

进口专区

紧固件

专用配件

经济型

轴承

标准型

轴承

进口型

轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接

工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料