

# 铁氟龙胶带

## ◀ 耐高温型/无尘防护型/抗静电型

### ■ 耐高温型

代码	类型	材质	使用环境温度
BLB40	耐高温型	PTFE	-196~240°C

- 产品简介: 将玻璃纤维布含浸聚四氟乙烯氟素树脂, 经高温烧成本多氟素玻璃纤维布, 再涂布高耐热硅系黏着剂而成之耐高温型氟素感压胶带。
- 用途: 适用各行业包装设备及高温环境固定。



型号		L(m)	T
代码	W		
BLB40	13	10	0.13 0.18
	15		
	19		
	25		
	30		
	50		



请按图示订货

型号		L(m)	T
代码	W		
BLB40	13	10	0.13 0.18
	15		

BLB40—W13—L10—T0.13



未税价(元)

#### ● 优惠价

数量 1~199 200~

价格 100% 另行报价



交货期

12

### ■ 无尘防护型

代码	类型	材质
BLB41	无尘防护型	PTFE

- 产品简介: 聚四氟乙烯薄膜涂布高耐热硅系黏着剂而成, 并采用PP塑胶内管。
- 用途: 适用于无尘室保护设备、产品等, 光电、半导体等高科技行业。



型号		L(m)	T
代码	W		
BLB41	13	10	0.08 0.13 0.18 0.23
	15		
	19		
	25		
	30		
	50		



请按图示订货

型号		L(m)	T
代码	W		
BLB41	13	10	0.08 0.13 0.18 0.23
	15		

BLB41—W13—L10—T0.08



未税价(元)

#### ● 优惠价

数量 1~199 200~

价格 100% 另行报价



交货期

12

### ■ 抗静电型

代码	类型	材质
BLB42	抗静电型	PTFE

- 产品简介: 将玻璃纤维布含浸聚四氟乙烯氟素树脂, 经高温烧成本多氟素玻璃纤维布, 再涂布高耐热硅系黏着剂并覆盖剥离纸而成之耐高温型氟素感压胶带。
- 用途: 适于大面积贴付, 应用滚轮贴付、光电业。



型号		L(m)	T
代码	W		
BLB42	450	10	0.13 0.18



请按图示订货

型号		L(m)	T
代码	W		
BLB42	450	10	0.13 0.18

BLB42—W450—L10—T0.13



未税价(元)

#### ● 优惠价

数量 1~199 200~

价格 100% 另行报价



交货期

12