

日本拖链/接头


半封闭式·外径打开
低尘静音型

拖链



代码	类型	打开方式	腔数	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAW61	低尘静音型	外径打开	单腔	半封闭式	尼龙6+玻纤	黑色	-10℃~+80℃	UL94-HB

① 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。



② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需要单独购买。




外径打开

移动端
外周安装

内周安装

固定端
外周安装

内周安装



③ 每米链节数=1000÷节距P


视角标准: 第一视角

型号		弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头	拖链尺寸										实际安装高度 H _F	最大电缆直径	自由间距	最大移动行程 (m)	最大承重 (kg/m)	重量 (kg/m)
代码	规格					节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	Y	C	H	H ₁	K						
VAW61	1520	30				25	20	32	15	21	30	21	81	60	30	100	12	1.25	2.4	2.2	0.36
		50											121	100		140					
	2035	45				32	35	47	20	26	35	26	116	90	35	140	16	1.25	2.4	2.3	0.5
		50											135	100		160					
	2550	75				36	50	65	25	35	55		135	100	50	210	20	1.63	3.1	6.5	0.86
		100											235	200		260					
		60										35	155	120		180					
	2585	75				43.5	85	100	25	35	55		185	150	50	210	20	1.88	3.6	8	1.05
		100											235	200		260					
	3580	100				62.5	80	101	35	50	65	50	250	200	63	280	28	2.25	4.4	10	1.76
		150											350	300		380					


接头

代码	类型	材质	表面处理
VDW61	低尘静音型用接头	SPCC	铬酸盐 光泽处理

移动端



固定端



视角标准: 第一视角

型号		安装方向	A	B	C	d	Q	W	Q ₁	W ₁
代码	规格									
VDW61	1520		10	20	10	4.5	12	24.4	15	27.2
	2035		15	26	14		24	40	27	44
	2550	S					35.4	56	40	60.6
	2585		20	40	24	7	70.4	91	75	95.6
	3580						65	88	70	93.6

拖链(含接头拖链型号)

型号		弯曲半径	链节数	安装方式	接头
代码	规格	R	N		
VAW61	1520	30	1~	S	VDW61
		50			

VAW61-1520-R30-N20-S-VDW61

接头(单买接头型号)

型号	规格	安装方向
VDW61	1520	S
	2035	

VDW61-1520-S



请按图示订货



未标价(元)

● 优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价交货期
1