




代码	类型	材质			表面处理
		外壳	端子	线缆	端子
ZIV20	连接方式M23	PA66	黄铜	PVC(黑色)	镀金
ZIV21				PUR(黑色)	
ZIV22				TL(黑色)	


特点:

- A编码, 单端自由出线, 螺纹连接;
- 标准线长2米/3米/5米/10米, 可定制其它长度。


直母头



弯母头



孔位图



分线盒

接线芯线颜色说明:

9芯

2. 红 RD
3. 灰 GY
5. 绿 GN
6. 蓝 BU
12. 黄绿 YE/GN
15. 白 WH
16. 黄 YE
17. 粉 PK
19. 棕 BN

10芯

1. 白 WH
2. 绿 GN
3. 黄 YE
4. 灰 GY
5. 粉 PK
6. 蓝 BU
7. 黑 BK
8. 紫 VT
9. 红 RD
12. 棕 BN

11芯

1. 紫 VT
2. 红 RD
3. 灰 GY
5. 绿 GN
6. 蓝 BU
11. 黑 BK
12. 黄绿 YE/GN
15. 白 WH
16. 黄 YE
17. 粉 PK
19. 棕 BN

14芯

1. 白 WH
2. 绿 GN
3. 黄 YE
4. 灰 GY
5. 粉 PK
6. 蓝 BU
7. 黑 BK
8. 紫 VT
9. 红 RD
10. 灰粉 GY/PK
11. 红蓝 RD/BU
12. 棕 BN
13. 白绿 WH/GN
14. 棕绿 BN/GN

15芯

1. 白 WH
2. 绿 GN
3. 黄 YE
4. 灰 GY
5. 粉 PK
6. 蓝 BU
7. 红 RD
8. 黑 BK
9. 紫 VT
10. 灰粉 GY/PK
11. 红蓝 RD/BU
12. 黄绿 YE/GN
13. 白绿 WH/GN
14. 棕绿 BN/GN
19. 棕 BN

19芯

1. 紫 VT
2. 红 RD
3. 灰 GY
4. 红蓝 RD/BU
5. 绿 GN
6. 蓝 BU
7. 灰粉 GY/PK
8. 白绿 WH/GN
9. 白黄 WH/YE
10. 白灰 WH/GY
11. 黑 BK
12. 黄绿 YE/GN
13. 棕黄 BN/YE
14. 棕绿 BN/GN
15. 白 WH
16. 黄 YE
17. 粉 PK
18. 棕灰 BN/GY
19. 棕 BN



视角标准: 第一视角

型号		芯数	类型	形状	电缆长度(m)
代码	连接方式				
ZIV20 ZIV21 ZIV22	M23	9 10 11 14 15 19	F(母头)	T(直头) S(弯头)	2 3 5 10

技术参数

连接方式	M23
额定电压	160V AC/DC
额定电流	10A
温度范围	-25°C~85°C
防护等级	IP67



型号		芯数	类型	形状	电缆长度(m)
代码	连接方式				
ZIV20 ZIV21	M23	9 10	F	T S	2 3

ZIV20-M23-9-F-T-2

