









# MIL连接器

代码	类型	组成部分	材质	触点材质	阻燃等级	适用工具
ZIS01	MIL连接器	护盖	PA66	—	UL94V-0	ZIQ02
ZIS03		插座	灰白色玻璃填充聚酯	铜合金		

- 特点:
- 黑色塑料外壳整体颜色协调美观;
  - 护盖使用M2螺钉固定, 保证了对电缆线的压接;
  - 插头与插座间为卡式锁定机构, 保证了即使在振动场所也会紧密联络, 不松动;
  - 环保等级符合欧美标准, 防火等级为UL94V-0.



结构图 (单位: mm)



1. 用手将护盖打开; (注意扒开力度不宜过大, 以免损坏护盖扣件)
2. 使用专用工具将插针压到导线上;
3. 将压好的电缆放入护盖内;
4. 盖上上盖, 将螺钉锁紧。



视角标准: 第一视角

## 护盖

型号		固定螺钉	固定螺母	颜色
ZIS01	P数	M2-L6	M2	黑色
	10			
	20			
	34			
40				

## 插座

型号		触点端接方式	触点区域电镀	接触电阻 mΩmin	额定电流 ADC	绝缘电阻 MΩ	承受电压 VAC/1min	额定温度 ℃
ZIS03	P数	基板焊接式	0.76μm锡 (触点采用镀金端子插针机加工形成)	15	2	5000	500	-55~85
	10							
	20							
	34							
40								

### 护盖

型号		固定螺钉
代码	P数	M2-L6
ZIS01	10	
ZIS01	20	

### 插座

型号		触点端接方式
代码	P数	基板焊接式
ZIS03	10	
ZIS03	20	

报价方式



请按图示订货  
ZIS01—10

ZIS03—10