手动式·拉杆型

代码	类型	材质	
		阀	密封圈
BLA83	拉杆型	SUS304	EPDM




视角标准：第一视角

型号		适用管径	A	B	L	L_1	H
代码	公称尺寸						
BLA83	10	1"	22.1	50.5	66	127	77
	15	1.5"	34.8			128	80
	20	2"	47.5	64	72	135	88
	25	2.5"	60.2	77.5	76	138	95
	30	3"	72.9	91		150	102
	40	4"	97.4	119	86	161	119
	60	6"	146.8	167	110	170	160

手动式·鸭嘴型

代码	类型	材质	
		阀	密封圈
BLA84	鸭嘴型	SUS304	EPDM






视角标准：第一视角

型号		适用管径	A	B	L	L_1	H
代码	公称尺寸						
BLA84	10	1"	22.1	50.5	66	160	77
	15	1.5"	34.8				80
	20	2"	47.5	64	72		88
	25	2.5"	60.2	77.5	76		95
	30	3"	72.9	91			102
	40	4"	97.4	119	86		119
	60	6"	146.8	167	110	210	160

气动式

代码	类型	工作方式	材质		介质温度	环境温度	阀体耐温	工作压力	气源压力
			主体	密封圈					
BLA90	卧式	双作用	SUS304	EPDM	-10~150°C	-10~60°C	—	0~1.0Mpa	0.3~0.8Mpa
BLA91	卧式	单作用	SUS304	EPDM	-10~150°C	-10~60°C	—	0~1.0Mpa	0.3~0.8Mpa
BLA93	立式	单作用	SUS304	EPDM	—	—	-40~120°C	0~1.0Mpa	0.5~0.8Mpa

卧式
BLA90/91



立式
BLA93




视角标准：第一视角

卧式

型号		适用管径	A	B	L	适用执行器型号	
代码	公称尺寸					双作用	单作用
双作用 BLA90 单作用 BLA91	10	1"	22.1	50.5	66	BMS75-52	BMS76-63
	15	1.5"	34.8				
	20	2"	47.5	64	70		
	25	2.5"	60.2	77.5	76	BMS75-63	BMS76-75
	30	3"	72.9	91		BMS75-75	BMS76-83
	40	4"	97.4	119	86	BMS75-83	BMS76-92
	60	6"	146.8	167	110	BMS75-105	BMS76-125

立式

型号		适用管径	A	B	D	L	H	d
代码	公称尺寸							
单作用 BLA93	10	1"	22.1	50.5	25.4	66	227	85
	15	1.5"	34.8		38.1		231	
	20	2"	47.5	64	50.8	70	237	
	25	2.5"	60.2	77.5	63.5	76	242	
	30	3"	72.9	91	76.2		283	
	40	4"	97.4	119	101.6	86	295	
	60	6"	146.8	167	154	110	405	108

请按图示订货

气动式·立式

型号	
代码	公称尺寸
BLA93	10
	15

BLA93 —10

未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

! BLA83/84

未税价(元)

优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

! 其余

交货期 7

! BLA83/84

交货期 8

! 其余