

温度传感器

标准型/耐折弯型


K型热电偶 螺丝安装型

标准型

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP05	K型热电偶	螺丝安装型	标准型


- ① 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需选用耐折弯型。
 ① 本产品为K型热电偶，根据电势微差测量被测物体的温度。
 ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
 ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

ZKP05-M6




红色：+
黑色：-

ZKP05-M8




红色：+
黑色：-

ZKP05-M12




红色：+
黑色：-

ZKP05-3



红色：+
黑色：-



视角标准：第一视角

代码	型号	头部尺寸	线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质
ZKP05	M6(M6)		1 2 5	0~200℃	K电阻	1级	非接地型	SUS304
	M8(M8)							铜镀镍
	M12(M12)							SUS304
	3(PT3/8)							SUS304



请按图示订货


代码	型号	头部尺寸	线缆长度(m)
ZKP05	M6		2 5

ZKP05—M6—2

耐折弯型

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP06	K型热电偶	螺丝安装型	耐折弯型

- ① 特点
 • 抗弯曲性强；
 • 检测零件及工件表面温度。
 ① 本产品为K型热电偶，根据电势微差测量被测物体的温度。
 ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
 ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。



红色：+
黑色：-



视角标准：第一视角

代码	型号	头部尺寸	线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	探头材质
ZKP06	M6(M6)		1 2 5	0~250℃	K电阻	1级	接地型	SUS304



请按图示订货

代码	型号	头部尺寸	线缆长度(m)
ZKP06	M6		2 5

ZKP06—M6—2