


电感式接近传感器


◀ 方型Q10/Q12/Q15/Q16 标准型

代码	类型	接线方式
ZVJ31	标准型	直接出线式


外壳尺寸: Q10(10×6)




外壳尺寸: Q12(12×8)



外壳尺寸: Q15(15×8)




外壳尺寸: Q16(16×15)




接线图

NPN输出



PNP输出



代码	型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	检测面	输出功能	输出方式
ZVJ31	N(非齐平式)	2.5	Q10(10×6)	U(上面检测)	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)
		4	Q12(12×8)			
		5	Q15(15×8)			
			Q16(16×15)	T(前面检测)		



型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	检测面	输出功能	输出方式
ZVJ31	N	2.5	Q10(10×6)	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)

ZVJ31—N—2.5—Q10—U—N—O

性能表

代码	ZVJ31
检测物	金属感应物
工作电压	10~30VDC
开关频率	外壳尺寸Q10: 800Hz; 外壳尺寸Q12: 200Hz; 外壳尺寸Q15: 800Hz; 外壳尺寸Q16: 1000Hz
负载电流	≤150mA
空载电流	≤10mA(24V)
迟滞	<15%
重复精度	≤5%
环境温度	-25~70℃
外壳防护等级	IP67
外壳材质	PC
感应面材质	PC
接口	PVC线缆/2m; 3芯×0.18mm ²