



精密型梯形齿同步轮惰轮

MXL型
齿距2.032

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVL01	单轴承型	MXL	2.032	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
$3 < X \leq 6$	± 0.1
$6 < X \leq 30$	± 0.2
$30 < X \leq 120$	± 0.3
$120 < X \leq 400$	± 0.5

X为尺寸A/W/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

轴承为压入式。

视角标准: 第一视角

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVL01	20	MXL019	12.94	12.43	18	11							
	22	MXL019	14.23	13.72	18	11				BAF693ZZ×1	3	8	
	24	MXL019	15.52	15.02	20	13	6	10	3				4
	30	MXL019	19.40	18.90	25	16				BAF695ZZ×1	5	13	
	36	MXL019	23.29	22.78	28	18							
		MXL019					6	10	2.5				
	40	MXL025	25.87	25.36	30	20	7.5	11.5	3.25	BAF696ZZ×1	6	15	5
		MXL037					11	15	5				
		MXL019					6	10	2				
	50	MXL025	32.34	31.84	35	25	7.5	11.5	2.75	BAF698ZZ×1	8	19	
		MXL037					11	15	4.5				
		MXL019					6	10	2				6
	60	MXL025	38.81	38.30	44	32	7.5	11.5	2.75	BAY6900ZZ×1	10	22	
		MXL037					11	15	4.5				



请按图示订货

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVL01	20	MXL019
	22	
	24	

EVL01—20—MXL019



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价





交货期

3

XL型
齿距5.08

精密型梯形齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVL01	单轴承型	XL	5.08	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化



3/2

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
$3 < X \leq 6$	± 0.1
$6 < X \leq 30$	± 0.2
$30 < X \leq 120$	± 0.3
$120 < X \leq 400$	± 0.5

X为尺寸A/W/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

轴承为压入式。

视角标准: 第一视角

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVL01	18	XL025	29.11	28.6	36	24	7.5	12.5	3.25	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL031					9	14	4				
		XL037					11	16	5				
	20	XL025	32.34	31.83	40	27	7.5	12.5	3.25	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL031					9	14	4				
		XL037					11	16	5				
	22	XL025	35.57	35.07	45	30	7.5	12.5	2.25	BAF628ZZ×1	8	24	8
		XL031					9	14	3				
		XL037					11	16	4				
		XL050					14	19	5.5				
	25	XL025	40.43	39.92	48	35	7.5	12.5	2.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	3				
		XL037					11	16	4				
		XL050					14	19	5.5				
	28	XL025	45.28	44.77	55	40	7.5	12.5	2.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	2.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		30					XL025	48.51	48	55	40	7.5	12.5
	XL031		9	14	2.5	BAY6200ZZ×1	10					30	9
	XL037		11	16	3.5								
	XL050		14	19	5								
	36	XL025	58.21	57.7	67	50	7.5	12.5	2.25	BAY6001ZZ×1	12	28	8
		XL031					9	14	2	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		XL037					11	16	3				
		XL050					14	19	4.5				



请按图示订货

型号	
代码	齿数
EVL01	18
	XL025
	XL031
	XL037

EVL01 — 18 — XL025



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价




交货期

3


精密型梯形齿同步轮惰轮

◀ T5型
齿距5.0


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVL01	单轴承型/中心轴承型	T5	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化



单轴承型
EVL01



中心轴承型
EVL01



3/2

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

X为尺寸A/W/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

① 轴承为压入式。

视角标准: 第一视角

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数 带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVL01	18 T5100	28.65	27.8	33	22	11	16	5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	20 T5100	31.83	31	36	24	11	16	5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	22 T5100	35.01	34.25	40	27	11	16	5	BAF698ZZ×2	8	19	6
	24 T5100	38.2	37.4	45	30	11	16	5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	25 T5100	39.79	39	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	28 T5100	44.56	43.75	48	35	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	28 T5150	44.56	43.75	48	35	17	22	6.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	30 T5100	47.75	46.95	52	36	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	30 T5150	47.75	46.95	52	36	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10



请按图示订货

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVL01	18	T5100
	20	
	22	

EVL01—18—T5100





未税价(元)

优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价



交货期
3

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVL01	单轴承型	S2M	2.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化



3.2

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

X为尺寸A/W/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07



视角标准: 第一视角

轴承为压入式。

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVL01	40	S2M040	25.46	24.96	30	20	5	9	2.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
		S2M060					7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M100					11	15	5	BAF696ZZ×1	6	15	5
	48	S2M040	30.56	30.05	35	25	5	9	2	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M060					7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M100					11	15	5	BAF696ZZ×1	6	15	5
	50	S2M040	31.83	31.32	35	25	5	9	2	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M060					7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
		S2M100					11	15	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	60	S2M040	38.20	37.69	44	32	5	9	1.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
		S2M060					7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6



请按图示订货

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVL01	40	S2M040
		S2M060
		S2M100

EVL01 — 40 — S2M060



未税价(元)

优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价




交货期
3


精密型高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

◀ S3M型
齿距3.0


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVL01	单轴承型/中心轴承型	S3M	3.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化



单轴承型
EVL01



中心轴承型
EVL01



❶ 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

❷ 外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

❸ X为尺寸A/W/F。

❹ 齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

❶ 轴承为压入式。



型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVL01	20	S3M060	19.1	18.34	22	14	7	11	3	BAF685ZZ×1	5	11	5
		S3M100					11	15	2.5	BAF685ZZ×2			
	24	S3M060	22.92	22.16	25	16	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
		S3M100					11	15	3.5	BAF695ZZ×2			
	25	S3M060	23.87	23.11	28	18	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
	26	S3M060	24.83	24.07	28	18	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	28	S3M060	26.74	25.98	30	20	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	30	S3M060	28.65	27.89	32	23	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S3M100					11	15	4.5	BAF626ZZ×1		19	6
	32	S3M060	30.56	29.8	35	25	7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
		S3M100					11	15	4.5	BAF698ZZ×1			
	36	S3M060	34.38	33.62	40	28	7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	40	S3M060	38.2	37.44	44	32	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	44	S3M060	42.02	41.25	48	36	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	48	S3M060	45.84	45.07	50	38	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	50	S3M060	47.75	46.98	52	40	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	60	S3M060	57.3	56.53	61	46	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6



请按图示订货

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVL01	20	S3M060
	24	
	25	

EVL01—20—S3M060



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价




交货期

3


S5M型 齿距5.0

精密型高扭矩圆弧齿同步轮惰轮


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVL01	单轴承型/中心轴承型	S5M	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化



单轴承型
EVL01



中心轴承型
EVL01



① 轴承为压入式。



❶ 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

❷ 外形尺寸公差表

A/W/F尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

❸ X为尺寸A/W/F。

❹ 齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVL01	16	S5M100	25.46	24.50	32	20	11	16	5	BAF606ZZ×1	6	17	6
	18	S5M100	28.65	27.69	33	22	11	16		BAF698ZZ×1	8	19	6
	20	S5M100	31.83	30.87	36	24	11	16		BAF698ZZ×1	8	19	6
	22	S5M150	35.01	34.05	40	27	11	16	4	BAF628ZZ×1	8	24	8
		S5M150							3	BAF628ZZ×2			
	24	S5M100	38.20	37.24	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		S5M150							3	BAY6000ZZ×2			
	25	S5M100	39.79	38.83	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		S5M150							3	BAY6000ZZ×2			
	26	S5M100	41.38	40.42	48	35	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		S5M150								BAY6200ZZ×1			
	28	S5M100	44.56	43.60	48	35	11	16	6.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		S5M150								BAY6200ZZ×1			
	30	S5M100	47.75	46.79	52	36	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		S5M150							6	BAY6201ZZ×1			
	32	S5M100	50.93	49.97	55	40	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		S5M150								BAY6201ZZ×1			
	36	S5M100	57.30	56.34	61	45	11	16	3	BAY6000ZZ×2	10	26	8
		S5M150								BAY6201ZZ×1			
	40	S5M100	63.66	62.70	67	50	11	16		BAY6201ZZ×1	12	32	10



请按图示订货

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVL01	16	S5M100

EVL01 — 16 — S5M100



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

3