

开关选配件

代码	类型	是否带灯	材质
ZB2B	选择开关头	不带灯	锌合金

特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60 947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB 14048.5-93.
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C.
- 抗振性: 蘑菇头按钮: 8g, 其它按钮及指示灯: 15g (40Hz<频率<500Hz), 符合IEC 68-2-6.
- 抗冲击: 按钮: 70g, 蘑菇头按钮: 15g, 选择开关: 200g, 符合IEC 68-2-27.
- 防护等级: 符合 IEC 529 和 NF C 20-010;
IP65: 平头及凸头, 带或不带指示灯, 按钮 (安装).
IP66: 带罩按钮.
- 机械寿命: 按钮: 3百万次操作, “紧急停止”按钮: 30万次操作.
- 额定绝缘电压: $U_i=600V$, 污染等级3, 符合 IEC 60947-1, $U_i=600V$.
- 额定耐冲击电压: $U_{imp}=6kV$ 符合 IEC 947-1.
- 可靠工作: 安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠, 符合IEC 60947-5-1第3部分.
- 可靠性能: 一亿次操作中, 故障率<1(可编程控制器输入, 24V d.c.).
- 产品认证: CE, CCC.

CE CCC

Schneider Electric
施耐德电气



代码	型号	动作类型	产地	按钮颜色	安装孔尺寸
ZB2B	D(标准手柄) J(长柄)	2(2档自锁)	C (中国)	黑色	Ø22
		4(2档复位)			
		3(3档自锁)			
		5(3档复位)			
		7(3档左侧复位)			
	G(钥匙型)	8(3档右侧复位)			
		2(2档自锁单侧抽取)			
		4(2档自锁双侧抽取)			
		6(2档复位左侧抽取)			
		3(3档自锁中间抽取)			
		5(3档自锁两侧抽取)			



请按图示订货

代码	型号	动作类型	产地
ZB2B	D(标准手柄) J(长柄)	2(2档自锁) 4(2档复位)	C(中国)

ZB2BD2C

报价
方式



触点基座


代码	类型	是否带灯	材质
ZB2B	触点基座	不带灯 带灯	锌合金

特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60 947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB 14048.5-93.
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C.
- 抗振性: 蘑菇头按钮: 8g, 其它按钮及指示灯: 15g (40Hz<频率<500Hz), 符合IEC 68-2-6.
- 抗冲击: 按钮: 70g, 蘑菇头按钮: 15g, 选择开关: 200g, 符合IEC 68-2-27.
- 防护等级: 符合 IEC 529 和 NF C 20-010;
IP65: 平头及凸头, 带或不带指示灯, 按钮 (安装).
IP66: 带罩按钮.
- 机械寿命: 按钮: 3百万次操作, “紧急停止”按钮: 30万次操作.
- 额定绝缘电压: $U_i=600V$, 污染等级3, 符合 IEC 60947-1, $U_i=600V$.
- 额定耐冲击电压: $U_{imp}=6kV$ 符合 IEC 947-1.
- 可靠工作: 安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠, 符合IEC 60947-5-1第3部分.
- 可靠性能: 一亿次操作中, 故障率<1(可编程控制器输入, 24V d.c.).
- 产品认证: CE, CCC.

CE CCC

Schneider Electric
施耐德电气



代码	型号	带灯电压	灯颜色	触点配置	产地
ZB2B	W(带灯型)	B(24V DC/AC) M(220V AC)	3(绿)	1 (1a)	C (中国)
			4(红)	2 (1b)	
			1(白)		
			5(橙)	1 (1a)	
			6(蓝)		
	Z(不带灯型)	1(无)		1 (1a)	
				2 (1b)	
				3 (2a)	
				4 (2b)	
				5 (1c)	



请按图示订货

代码	型号	带灯电压	灯颜色	触点配置	产地
ZB2B	W(带灯型)	B(24V DC/AC) M(220V AC)	3(绿) 4(红)	1(1a) 2(1b)	C(中国)

ZB2BW31C

报价
方式

