

氮气弹簧



头部安装U型 反作用力固定型/指定型



代码	类型	材质			表面处理			使用 气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部	气缸	活塞杆	前端部		
FHJ02	反作用力固定型	头部安装U型	STKM11A	S20C	Q235	烤漆 (黑色亚光)	镀硬铬	镀蓝白锌	N ₂
FHJ03	反作用力指定型								



反作用力固定型

FHJ02




反作用力指定型

FHJ03



氮气弹簧公差标准	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80



视角标准：第一视角

反作用力固定型

型号		行程	氮气反作用力(20℃)		最大长度	最小长度	A	B	H	重量(g) (参考)
代码	规格		最大长度-10mm时							
			(kgf)							
FHJ02	22050	50	27	230	180				160	215
	22080	80	28	314	234				214	270
	22090	90	27	344	254				234	280
	22100	100	28	370	270				250	305
	22120	120	28	424	304				284	320
	22130	130	28	454	324	22	10		304	330
	22150	150	28	510	360				340	400
	22180	180	28	594	414				394	420
	22200	200	27	650	450				430	480
	22250	250	31	734	484				464	540
	22300	300	33	834	534				514	600

反作用力指定型

型号		行程	最大长度 Lmax	最小长度 Lmin	A	B	H
代码	规格						
FHJ03	22080	80	314	234			210
	22090	90	344	254			229
	22120	80~800	424	304	22	10	279
	22130	130	454	324			299
	22180	180	594	414			388

反作用力固定型

型号	
代码	规格
FHJ02	22050
	22080

FHJ02 — 22050

反作用力指定型

型号	
代码	规格
FHJ03	22080
	22090

FHJ03 — 22080 — 100



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	5~
价格	6