

树脂轴环


标准型 · 尺寸指定/外径选择

红色代码
新增类型



| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 |
|-------|------|---------|-----|
| UDC01 | 尺寸指定 | 聚甲醛 | 白色 |
| UDC02 | | | 黑色 |
| UDC03 | | 胶木纸类 | 茶色 |
| UDC04 | | 胶木布类 | 浅褐色 |
| UDC05 | | 氟树脂 | 白色 |
| UDC06 | | MC尼龙标准级 | 蓝色 |
| UDC07 | | | 象牙色 |
| UDC08 | 环氧玻璃 | 绿色 | |
| UDC16 | 标准型 | PEEK | 灰色 |
| UDC51 | 外径选择 | 聚甲醛 | 白色 |
| UDC52 | | | 黑色 |
| UDC53 | | 胶木纸类 | 茶色 |
| UDC54 | | 胶木布类 | 浅褐色 |
| UDC55 | | 氟树脂 | 白色 |
| UDC56 | | MC尼龙标准级 | 蓝色 |
| UDC57 | | | 象牙色 |
| UDC58 | 环氧玻璃 | 绿色 | |
| UDC66 | | PEEK | 灰色 |

使用环境温度

| | |
|---------|-------------|
| 聚甲醛 | -45 ~ 95°C |
| 胶木纸类 | -30 ~ 105°C |
| 胶木布类 | -30 ~ 105°C |
| 氟树脂 | -40 ~ 250°C |
| MC尼龙标准级 | -40 ~ 120°C |
| 环氧玻璃 | -50 ~ 130°C |
| PEEK | -50 ~ 250°C |



自制 RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准



6.3/



视角标准：第一视角

尺寸指定

| 型号 | V | D | L |
|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 代码 | | 最小单位0.5 | 最小单位0.5 |
| (聚甲醛) UDC01 UDC02 | 0 | 3.0~20 | 10.0~100 |
| (胶木纸类) UDC03 | (无孔) 1.5 | 10.5~20 | |
| (胶木布类) UDC04 | 2.0 | 20.5~30 | |
| (氟树脂) UDC05 | 2.6 | 30.5~40 | |
| (MC尼龙) 标准级 UDC06 UDC07 | 3.0~60.0 (最小单位0.5) | 40.5~50 | |
| (环氧玻璃) UDC08 | 0 | 50.5~60 | |
| (PEEK) UDC16 | (无孔) 2.6 | 60.5~80 | |
| | 3.0~90.0 (最小单位0.5) | 80.5~100 | |

外径选择

| 型号 | V | D选择 | L |
|---------------------------------|----------|--|----------|
| 代码 | | | 最小单位0.1 |
| (聚甲醛) UDC51 UDC52 | 2 3 | 4 5 6 8 10 11 12 13 | 10.0~30 |
| (胶木纸类) UDC53 | 4 5 | 6 8 10 11 12 13 14 15 16 20 25 | |
| (胶木布类) UDC54 | 6 | 8 10 11 12 13 14 15 16 20 25 30 | 10.0~100 |
| (氟树脂) UDC55 | 8 | 10 11 12 13 14 15 16 20 25 30 40 | |
| (MC尼龙) 标准级 UDC56 UDC57 | 10 | 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35 40 50 60 | |
| (环氧玻璃) UDC58 | 12 | 15 16 18 20 25 30 35 40 50 60 | |
| (PEEK) UDC66 | 15 16 | 20 25 30 35 40 50 60 70 80 | |
| | 20 25 | 25 30 35 40 50 60 70 80 | |
| | 30 | 40 50 60 70 80 | |



可选加工

| | 变更内径公差 | 变更长度公差 | 增加倒角C | 增加锥度加工 | 变更内孔为螺孔 | 增加径向紧固用螺孔 | 增加开口槽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--------------------------------------|---|--|-----------------|-------|----|---|---|-----|-----|----|---|-----|--|----|---|---|------|----|---|------|--|----|----|-----|---|----|----|------|--|----|----|---|--|----|----|---|-----|----|----|-----|--|-----|--|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|--|-----|----|---------|-------|---|-----|---------|---|------|-----|---|------|
| 可选加工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 代码 | VC | LC | CA() CB() | AA() AB() | MC() (粗牙) MD() (细牙) | MA(单螺孔) MB(双螺孔) | WA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术说明 | 选型方法 VC V _{±0.1} 公差变更为V _{±0.1} | 选型方法 LC L _{±0.2} 公差变更为L _{±0.05} | 选型方法 CB2.5 CA最小单位0.5 CB最小单位0.5 | 选型方法 AA3.5-Y60 AA最小单位0.5 AB最小单位0.5 Y选择 15° 20° 30° 60° | 选型方法 MC3 螺距表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>螺孔直径</th> <th>MC</th> <th>MD</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>0.7</td> <td>0.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0.8</td> <td></td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1</td> <td>0.75</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1.25</td> <td></td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1.5</td> <td>1</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>1.75</td> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>2</td> <td></td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>—</td> <td>1.5</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>2.5</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | 螺孔直径 | MC | MD | L | 4 | 0.7 | 0.5 | 20 | 5 | 0.8 | | 30 | 6 | 1 | 0.75 | 35 | 8 | 1.25 | | 45 | 10 | 1.5 | 1 | 60 | 12 | 1.75 | | 70 | 16 | 2 | | 90 | 18 | — | 1.5 | 90 | 20 | 2.5 | | 100 | 选型方法 MA3 MB5 MA/MB依据下表选择: <table border="1"> <thead> <tr> <th>MA/MB</th> <th>壁厚</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 4</td> <td>3以上</td> </tr> <tr> <td>5 6 8</td> <td>5以上</td> </tr> <tr> <td>10 12</td> <td>8以上</td> </tr> </tbody> </table> | MA/MB | 壁厚 | 3 4 | 3以上 | 5 6 8 | 5以上 | 10 12 | 8以上 | 选型方法 WA 切槽宽度WA尺寸固定,见下表: <table border="1"> <thead> <tr> <th>外径D</th> <th>WA</th> <th>(D-V)/2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10~20</td> <td>1</td> <td>5以下</td> </tr> <tr> <td>20.5~40</td> <td>2</td> <td>10以下</td> </tr> <tr> <td>41~</td> <td>5</td> <td>20以下</td> </tr> </tbody> </table> | 外径D | WA | (D-V)/2 | 10~20 | 1 | 5以下 | 20.5~40 | 2 | 10以下 | 41~ | 5 | 20以下 |
| 螺孔直径 | MC | MD | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.7 | 0.5 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.8 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 0.75 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.25 | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.5 | 1 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.75 | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | — | 1.5 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2.5 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MA/MB | 壁厚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 4 | 3以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 6 8 | 5以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 12 | 8以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外径D | WA | (D-V)/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10~20 | 1 | 5以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5~40 | 2 | 10以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41~ | 5 | 20以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

尺寸指定

| 代码 | V | D | L |
|-------|-----|------|--------|
| UDC01 | 2.0 | 8~20 | 10~100 |
| UDC02 | 2.6 | 8~20 | 10~100 |

UDC01—V2.0—D6—L12

外径选择

| 代码 | V | D | L |
|-------|---|---------|-------|
| UDC51 | 2 | 4 5 6 8 | 10~30 |
| UDC52 | 3 | 4 5 6 8 | 10~30 |

UDC51—V3—D6—L12

可选加工

| 代码 | V | D | L | 可选加工代码 |
|-------|-----|------|--------|----------|
| UDC01 | 2.0 | 8~20 | 10~100 | VC LC... |
| UDC02 | 2.6 | 8~20 | 10~100 | VC LC... |

UDC01—V2.0—D6—L12—VC



请按图示订货



| 数量 | 1~99 | 100~ |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)



| 交货期 |
|-----|
| 5 |