


无内圈型·圆柱型/球面型

分离型 标准型


滚子轴承随动器

代码	类型	材质	
		国际	相当
BPT05	带侧板内圈型	GCr15	SUJ2
BPT06		9Gr18Mo	SUS440C
BPT25	球面型	GCr15	SUJ2
BPT26		9Gr18Mo	SUS440C

圆柱型
BPT05/06



球面型
BPT25/26



圆柱型D公差：

D	公差
16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$

球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$



- ① 不承诺品牌。
② 工作温度-20~120℃，长期使用建议100℃以下。



型号		密封圈	drf6		D	B	r	基本额定负荷(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)			
								Cr(动)		Cor(静)						
代码	规格							钢	不锈钢	钢	不锈钢					
圆柱型 BPT05 BPT06	5		7	+0,022 +0,013	16	7.8	0.5	2.17	1.74	1.91	1.53	13440	8.9			
	6		10		19	9.8		3.33	2.66	3.64	2.91	11200	13.9			
	8		12		24		1	4.52	3.62	4.71	3.77	8400	23.5			
	10		14	+0,027 +0,016	30			7.83	6.26	7.74	6.2	6720	42.5			
	12		16		32	11.8		8.4	6.72	8.72	6.98	5600	49.5			
	15		20		35			9.92	7.94	11.44	9.15	4480	50			
球面型 BPT25 BPT26	17	— (无密封圈)	22	+0,033 +0,020	40	15.8	1.5	14.08	11.26	16.72	13.38	3950	90			
	20		25					47	15.8	15.52	12.42	19.6	15.68	3360	135	
	25				30				52		16.64	13.31	22.72	18.18	2690	152
	30				38				62		24.4	19.52	36.32	29.06	2240	255
	35		42	+0,041 +0,025	72		25.92	20.74	40.48	32.38	1920	375				
	40		50		80	19.8		28.72	22.98	43.52	34.82	1680	420			
	45		55	+0,049 +0,030	85		2	29.92	23.94	53.12	42.5	1500	460			
50		60		90			31.12	24.9	57.36	45.89	1340	500				

- ① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%左右。
② 规格5~8为尼龙保持架，规格8以上为钢制保持架。



请按图示订货

型号		密封圈	dr
代码	规格		
BPT05	5	—	7
BPT06	6	(无密封圈)	10

BPT05—5



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
5	