


滚子轴承随动器


带内圈型 · 圆柱型/球面型 分离型 标准型

代码	类型			材质	
				国标	相当
BPS05	标准型	带内圈型	圆柱型	GCr15	SUJ2
BPS06				9Cr18Mo	SUS440C
BPS25			球面型	GCr15	SUJ2
BPS26				9Cr18Mo	SUS440C

圆柱型
BPS05/06




球面型
BPS25/26



圆柱型D公差：

D	公差
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$

球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$



视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

型号		密封圈	dr	D	B ₁	B	r	r ₁	基本额定负荷(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d								Cr(动)		Cor(静)			
									钢	不锈钢	钢	不锈钢		
圆柱型 BPS05 BPS06	6	0 -0.008	10	19	10	9.8	0.5	0.5	3.33	2.66	3.64	2.91	11200	17.8
	8		12	24		1	4.52		3.62	4.71	3.77	8400	28	
	10		14	30			7.83		6.26	7.74	6.19	6720	50	
	12		16	32	12	11.8	8.4		6.72	8.72	6.98	5600	58	
	15		20	35			9.92		7.94	11.44	9.15	4480	62	
	17		22	40			14.08		11.26	16.72	13.38	3950	110	
球面型 BPS25 BPS26	20	(无密封圈)	25	47	16	15.8	1.5	1	15.52	12.42	19.6	15.68	3360	155
	25		30	52			16.64		13.31	22.72	18.18	2690	180	
	30		38	62			24.4		19.52	36.32	29.06	2240	320	
	35		42	72			25.92		20.74	40.48	32.38	1920	440	
	40		50	80	20	19.8	28.72		22.98	48.88	39.1	1680	530	
	45		55	85			29.92		23.94	53.12	42.5	1500	580	
	50		60	90			2	1.5	31.12	24.9	57.36	45.89	1340	635

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。



请按图示订货

代码	型号	密封圈	dr
BPS05	6	—	10
BPS06	8	(无密封圈)	12

BPS05—d6



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
-----	---