



代码	类型	材质	内径公差	外径公差
E-OCR11	引导式 圆法兰型	高强度黄铜合金	F7	h7
E-OCR12	引导式 对边法兰型	镶嵌固体润滑油剂		

特点


- 自润滑、免维护，适用于中轻载、低速运动；
- 适用于直线、旋转运动。

① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。


② 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。

③ 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。


圆法兰型
E-OCR11



d=8~13




d=16~50




3.2


A部放大图




对边法兰型
E-OCR12



d=8~13



d=16~50



视角标准：第一视角

型号		L		D _{h7}	Da	H	T	h	d ₁	d ₂	P.C.D	E	F	适用内六角薄圆柱头螺钉 (需另行采购)
代码	d _{F7}													
圆法兰型 E-OCR11	8	+0.028 +0.013	20 25 30	12	11.5	27					19		19	M3×10(2个)
	10		20 25 30	14	13.5	29	4	2.3	3.3	6	21		21	
	12	+0.034 +0.016	20 25 30 35	18	17.5	36					26		26	M4×12(2个)
	13		25 30 35 40	19	18.5	37	5	3	4.3	7.5	27		27	
	16	+0.041 +0.020	25 30 35 40 50	22	21.5	40					30	18	24	M4×12(4个)
	20		30 35 40 50 60	28	27.5	49					38	22	31	
对边法兰型 E-OCR12	25	+0.041 +0.020	30 35 40 50 60 70	33	32.5	54	6	3.7	5.3	9	43	25	35	M5×16(4个)
	30		30 35 40 50 60 70	38	37.5	63					50	30	40	
	35	+0.050 +0.025	40 50 60 70	44	43.5	79	8	4.3	6.3	11	56	36	43	M6×20(4个)
	40		50 60 70 80	50	49.5	82					66	38	54	
	50		60 70 80 100	62	61.5	94	10	5.3	8.5	14	78	50	60	M8×25(4个)



请按图示订货

型号	代码	d	L
E-OCR11	11	8	20 25 30
E-OCR12	12	10	20 25 30

E-OCR11—d8—L20



未税价(元)

优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

18