


代码	类型	材质	防尘防水等级	使用温度
ZIM60	面板安装型 防护型通信面板盒	PC+ABS	IP54	-5°C~+55°C




- 特点:
- 用于工业现场的防护型通信面板;
 - 外观精巧美观;
 - 带有自保持型防尘护盖;
 - 安装维护简单。

外形尺寸



开孔尺寸



电排
插、
插座
插头


代码	型号	20A电源插座 (美标3孔)	RJ45网口数量	USB3.0	SUB-DB9 (母头)	SUB-DB15三排 (母头)	SUB-DB25 (母头)	额定电压 (V)	额定电流 (A)
	规格								
ZIM60	A1				有	无	无	250	20
	A2	有	1		无	有	无		
	A3			有	有	无	有		
	B1				有	无	无		
	B2	无	2		无	有	无		
	B3					无	有		

请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIM60	A1
ZIM60-A1	

品名	20A电源插座 (美标3孔)	RJ45 (网口)	USB3.0	SUB-DB9 (母头)	SUB-DB15 (母头)	SUB-DB25 (母头)
实物图						
规格	20A/250V Ø0.8mm~Ø4.5mm	纯铜屏蔽外壳 (CAT5E/CAT6)	10M/100M/1000M	-	-	-

安装流程



说明

- 螺丝的部分螺纹涂有锁固液体, 当拧松螺丝(第二步)两至三圈时, 螺丝和螺母可以一起转动, 从而调节螺母位置(第三步)。
- 螺丝扭矩控制在0.5N·m以下。