




连接方式M8

代码	类型	材质			表面处理
		外壳	端子	线缆	端子
ZIV01	连接方式M8	PA66	黄铜	PVC(黑色)	镀金
ZIV02				PUR(黑色)	
ZIV03				TL(黑色)	


特点:

- A编码, 单端自由出线, 螺纹连接;
- 标准线长2米/3米/5米/10米, 可定制其它长度。


直公头




直母头



弯公头



弯母头



针位图/接线图

3芯



1. 棕色/Brown
2. 蓝色/Blue
3. 黑色/Black

4芯



1. 棕色/Brown
2. 白色/White
3. 蓝色/Blue
4. 黑色/Black



视角标准: 第一视角

型号		芯数	类型	形状	电缆长度(m)	屏蔽
代码	连接方式					
ZIV01	M8	3	M(公头)	T(直头)	2 3 5 10	S(带屏蔽) 无指定(不带屏蔽)
ZIV02				F(母头)		
ZIV03				S(弯头)		

技术参数

连接方式	M8
额定电压	60V DC±25%
线缆规格	3芯
	4芯
温度范围	-25°C~+80°C
防护等级	IP67
电缆外径	3.5~5



请按图示订货

型号		芯数	类型	形状	电缆长度(m)	屏蔽
代码	连接方式					
ZIV01	M8	3	M	T	2, 3	S
ZIV02				F		

ZIV01—M8—3—M—T—2—S


连接方式M12

代码	类型	材质			表面处理
		外壳	端子	线缆	端子
ZIV10	连接方式M12	PA66	黄铜	PVC(黑色)	镀金
ZIV11				PUR(黑色)	
ZIV12				TL(黑色)	


特点:

- A编码, 单端自由出线, 螺纹连接;
- 标准线长2米/3米/5米/10米, 可定制其它长度。


直公头




直母头



弯公头



弯母头



针位图/接线图

3芯



1. 棕Brown
3. 蓝Blue
4. 黑Black

4芯



1. 棕Brown
2. 白White
3. 蓝Blue
4. 黑Black

5芯



1. 棕Brown
2. 白White
3. 蓝Blue
4. 黑Black
5. 灰Gray



视角标准: 第一视角

型号		芯数	类型	形状	电缆长度(m)	屏蔽
代码	连接方式					
ZIV10	M12	3 4 5	M(公头)	T(直头)	2 3 5 10	S(带屏蔽) 无指定(不带屏蔽)
ZIV11				F(母头)		
ZIV12				S(弯头)		

技术参数

连接方式	M12
额定电压	3芯/4芯
	5芯
线缆规格	3芯
	4芯
	5芯
	5芯
温度范围	-25°C~+80°C
防护等级	IP67



请按图示订货

型号		芯数	类型	形状	电缆长度(m)	屏蔽
代码	连接方式					
ZIV10	M12	4	M	T	2, 3	S
ZIV11				F		

ZIV10—M12—3—M—T—2—S