

单排锥形孔型

代码	类型	适用内/外装门	材质		表面处理	适用 半导体行业
			主体	连接管		
HFN61	固定型 单排锥形孔型	内装门	ZDC	SUS304	镀砂铬	是
HFN62				SUS201	拉丝镀铬	

半导体
行业适用





特点(HFN61):

- 隐藏式安装。
- 共有5种类型, 适用于小型、轻型门到中型、重型门。
- 连接臂采用不锈钢(SUS304), 强度高, 耐腐蚀性优异。



用途(HFN61):

- 半导体设备, 医疗设备, 对外观简洁要求高的设备。

HFN61



HFN62



① 仅规格100的附带滚柱。

视角标准: 第一视角

型号		A	B	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	H ₁	T	D	d	门宽	门高	负载 (kg)	参考重量 (Kg/pcs)
HFN61	43	29	43	18	11	32	22	13	5	5	6.2	3.5	450以下	700以下	4	0.04
	45	35.7	45	22.7	13		19	18.5	6		7	3.5				0.06
	60	35.2	60	22.2	13	47	33	18.5	6.5	6.5	8.3	4.3			7	0.1
	70	42.6	70	26.6	16.1	53	35	23	7.3	7	9.1	4.6				0.16
	100	53.2	100	33.2	20	80	52	27.5	9.5	9.5	10	5.3				0.34

① 容许负载为使用2个时的数值。



型号		A	B	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	H ₁	H ₂	D	d	适合门厚 (mm)	负载 (kg)	参考重量 (Kg/pcs)
HFN62	43	26.2	43	17	7	33	22	11.3	5.5	1	6.3	3.9	≥12	≤5	0.03

① 容许负载为使用2个时的数值。



双排锥形孔型

代码	类型	适用内/外装门	材质		表面处理
			主体	连接管	
HFN66	固定型 双排锥形孔型	内装门	ZDC	SUS201	拉丝镀铬

规格: 44.3~117



规格: 115A/139



视角标准: 第一视角

型号		A	B	A ₁	A ₂	A ₃	B ₁	B ₂	B ₃	H	H ₁	H ₂	D	d	适合门厚 (mm)	负载 (kg)	参考重量 (Kg/pcs)
HFN66	44.3	35	44.3	22		9	31		20	19	5	0.8		4.5	≥15	≤5	0.05
	61	33.7	61	21.1		8.5	46.5		31	17.7	6.3		9.3	4.7	≥20	≤10	0.1
	70	42.8	70	26.5	—	11	51.5	—	34	23	7			5.2	≥25	≤15	0.2
	94A	49.5	94	31.5		13.5	73.6		51	27	9.3		10.6	6	≥30	≤35	0.3
	117	66.6	117	42.3		18	93		64	36	11.3	1.23	11.3	6.5	≥35	≤40	0.7
	115A	77.4	115	42.2	35.2	22	87.5	81.3	61	41	9	1.2	9.8	6	≥45	≤45	0.8
	139	96.2	139	80.2	45	29	113	104	75	50	11	1.3	11	6.6	≥50	≤50	1.38

① 容许负载为使用2个时的数值。



请按图示订货

型号	
代码	规格
HFN66	44.3
	61

HFN66—44.3



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	3
-----	---