


梯形齿同步轮惰轮

MXL型
齿距2.032


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型	MXL	2.032	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型			铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化



单轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级



视角标准: 第一视角

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

单轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	20	MXL019	12.94	12.43	18	11				BAF693ZZ×1	3	8	
	22		14.23	13.72									
	24		15.52	15.02	20	13	6	10	3				4
	30		19.40	18.90	25	16				BAF695ZZ×1	5	13	
	36		23.29	22.78	28	18							
	40	MXL025	25.87	25.36	30	20	6	10	2.5				
							7.5	11.5	3.25	BAF696ZZ×1	6	15	5
							11	15	5				
		MXL037					6	10	2				
	50	MXL025	32.34	31.84	35	25	7.5	11.5	2.75	BAF698ZZ×1	8	19	6
							11	15	4.5				
							6	10	2				
	60	MXL025	38.81	38.30	44	32	7.5	11.5	2.75	BAY6900ZZ×1	10	22	6
							11	15	4.5				

双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	16	MXL019	10.35	9.84	14	8	6	10	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		MXL019					6	10					
	20	MXL025	12.94	12.43	18	11	7.5	11.5	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		MXL037					11	15					
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5					
	22	MXL037	14.23	13.72	18	11	11	15	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5					
	24	MXL037	15.52	15.02	20	13	11	15	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		MXL050					14	18					
		MXL019					6	10					
	30	MXL025	19.40	18.90	25	16	7.5	11.5	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		MXL037					11	15					
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5					
	36	MXL037	23.29	22.78	28	18	11	15	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	40	MXL037	25.87	25.36	30	20	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	50	MXL037	32.34	31.84	35	25	11	15	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		MXL050					14	18					
		MXL025					7.5	11.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
	60	MXL037	38.81	38.3	44	32	11	15	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		MXL050					14	18					

单轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD01	20	MXL019
	22	
	24	

EVD01-20-MXL019

可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	20	MXL019	WC/WD/WE/FC()...
	22		
	24		

EVD01-20-MXL019-WC



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价





交货期

3

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型	XL	5.08	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

单轴承型
EVD01双轴承型
EVD21

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。



单轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	18	XL025	29.11	28.6	36	24	7.5	12.5	3.25	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL031					9	14	4				
		XL037					11	16	5				
		XL025					7.5	12.5	3.25				
	20	XL031	32.34	31.83	40	27	9	14	4	BAF626ZZ×1	6	19	6
		XL037					11	16	5				
		XL025					7.5	12.5	2.25				
		XL031					9	14	3				
	22	XL037	35.57	35.07	45	30	11	16	4	BAF628ZZ×1	8	24	8
		XL050					14	19	5.5				
		XL025					7.5	12.5	2.25				
		XL031					9	14	3				
	25	XL037	40.43	39.92	48	35	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL050					14	19	5.5				
		XL025					7.5	12.5	2.25				
		XL031					9	14	3				
	28	XL037	45.28	44.77	55	40	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		XL025					7.5	12.5	2.25				
		XL031					9	14	2.5				
		XL037					11	16	3.5				
	30	XL050	48.51	48	55	40	14	19	5	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		XL031					9	14	2.5				
		XL037					11	16	3.5				
		XL050					14	19	5				
	36	XL025	58.21	57.7	67	50	7.5	12.5	2.25	BAY6001ZZ×1	12	28	8
		XL031					9	14	2				
		XL037					11	16	3				
		XL050					14	19	4.5				

双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	16	XL025	25.87	25.36	32	20	7.5	12.5	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
		XL031					9	14					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	18	XL037	29.11	28.6	36	24	11	16	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	20	XL037	32.34	31.83	40	27	11	16	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	22	XL037	35.57	35.07	45	30	11	16	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	25	XL037	40.43	39.92	48	35	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	28	XL037	45.28	44.77	55	40	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	30	XL037	48.51	48	55	40	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					
	36	XL037	58.21	57.7	67	50	11	16	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		XL050					14	19					
		XL037					11	16					
		XL050					14	19					

单轴承型

可选加工(单轴承型)

代码	型号		代码	型号		可选加工代码
	齿数	带轮类型		齿数	带轮类型	
EVD01	18	XL025	EVD01	18	XL025	WC/WD WE FC(...)
		XL031			XL031	
		XL037			XL037	

EVD01 - 18 - XL025

EVD01 - 18 - XL025 - WC



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	



交货期

3

梯形齿同步轮惰轮


◀ L型
齿距9.525

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理			
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰		
EVD01	单轴承型	L	9.525	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化		
EVD11	中心轴承型			S45C	SPCC		发黑	发黑		
EVD12							喷砂镀镍	喷砂镀镍		
EVD21							铝合金	铝合金	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26	双轴承型								发黑	发黑
EVD27				S45C	SPCC		喷砂镀镍	喷砂镀镍		




☑ 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级


单轴承型
EVD01/11/12



中心轴承型
EVD01/11/12



双轴承型
EVD21/26/27



3.2/

① 当同步轮材质为S45C时, 挡圈存在折边式。



视角标准: 第一视角

① 轴承为压入式。

② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

☑ 单轴承型/中心轴承型

型号			轴承尺寸										
代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承型号×数量	d	D	B
EVD01 EVD11 EVD12	16	L050	48.51	47.75	55	40	14	19	5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		L075					21	26	8.5				
		L050					14	19	4.5				
	18	L075	54.57	53.81	61	45	21	26	8	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		L100					27	32	6	BAY6201ZZ×2			
		L050					14	19	4.5				
	20	L075	60.64	59.88	67	50	21	26	8	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		L100					27	32	6	BAY6201ZZ×2			
		L050					14	19	4				
	22	L075	66.7	65.94	80	60	21	26	7.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
		L050					14	19	4				
		L075					21	26	7.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11

☑ 双轴承型

型号			轴承尺寸										
代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	14	L050	42.45	41.68	48	35	14	19	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	15	L050	45.48	44.72	48	35	14	19	16	BAF698ZZ×2	8	19	6
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	16	L050	48.51	47.75	55	40	14	19	19	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	18	L050	54.57	53.81	61	45	14	19	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		L075					21	26					
		L100					27	32					
		L150					40	45					
	20	L075	60.64	59.88	67	50	21	26	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
		L100					27	32					
		L150					40	45					
		L075					21	26					
	22	L100	66.7	65.94	80	60	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		L150					40	45					
		L050					14	19					
		L075					21	26					
	30	L100	90.96	90.20	99	80	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		L150					40	45					
		L050					14	19					
		L075					21	26					

☑ 单轴承型

☑ 可选加工(单轴承型)

型号			型号			可选加工代码
代码	齿数	带轮类型	代码	齿数	带轮类型	
EVD01	18	L050	EVD01	18	L050	WC/WD/WE/FC(...)

EVD01-18-L050

EVD01-18-L050-WC



请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

3

H型


齿距12.7

梯形齿同步轮惰轮


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	中心轴承型	H	12.7	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD11				S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD12				铝合金	铝合金		喷砂镀镍	喷砂镀镍
EVD21	双轴承型			铝合金	铝合金		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26				S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD27							喷砂镀镍	喷砂镀镍



中心轴承型
EVD01/11/12



双轴承型
EVD21/26/27



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



当同步轮材质为S45C时,
挡圈存在折边式。



视角标准: 第一视角

① 轴承为压入式。 ② *可选加工*见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

中心轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01 EVD11 EVD12	14	H075	56.6	55.22	61	45	21	26	3	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32	6				
		H150					40	45	11.5				
		H200					54	59	18.5				
	16	H075	64.68	63.31	70	56	21	26	3	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32	6				
		H150					40	45	11.5				
		H200					54	59	18.5				
	18	H075	72.77	71.39	80	60	21	26	4	BAY6002ZZ×2	15	32	9
	20	H075	80.85	79.48	87	67							
	22	H075	88.94	87.56	95	75							
	24	H075	97.02	95.65	104	84							
	25	H075	101.1	99.69	111	90							
	28	H075	113.2	111.8	123	102							

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	14	H075	56.6	55.22	61	45	21	26	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32					
		H150					40	45					
		H200					54	59					
	15	H075	60.64	59.27	67	50	21	26	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32					
		H150					40	45					
		H200					54	59					
	16A	H075	64.68	63.31	70	56	21	26	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H100					27	32					
		H150					40	45					
		H200					54	59					
	16	H100	64.68	63.31	70	56	27	32	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					
	18	H100	72.77	71.39	80	60	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					
	20	H100	80.85	79.48	87	67	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					
	22	H100	88.94	87.56	95	75	27	32	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					
	24	H100	97.02	95.65	104	84	27	32	42	BAY6005ZZ×2	25	47	12
		H150					40	45					
		H200					54	59					
		H200					54	59					
25	H100	101.1	99.69	111	90	27	32	42	BAY6005ZZ×2	25	47	12	
	H150					40	45						
	H200					54	59						
	H200					54	59						
28	H100	113.2	111.8	123	102	27	32	42	BAY6005ZZ×2	25	47	12	
	H150					40	45						
	H200					54	59						
	H200					54	59						

中心轴承型

代码	型号 齿数	带轮类型
EVD01	18	H075
EVD01	20	H075
EVD01	22	H075

可选加工(中心轴承型)

代码	型号 齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	18	H075	WC/WD/WE/FC/...
EVD01	20	H075	WC/WD/WE/FC/...
EVD01	22	H075	WC/WD/WE/FC/...

EVD01 - 18 - H075

EVD01 - 18 - H075 - WC



优惠价	
数量	1~4
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~4
价格	100% 另行报价

3


梯形齿同步轮惰轮

◀ T5型
齿距5.0


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	T5	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型			铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化




单轴承型
EVD01



中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



☑ 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

☑ 单轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	18	T5100	28.65	27.8	33	22	11	16	5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	20	T5100	31.83	31	36	24	11	16	5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	22	T5150	35.01	34.25	40	27	11	16	5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	24	T5100	38.2	37.4	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	25	T5100	39.79	39	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	28	T5100	44.56	43.75	48	35	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	30	T5100	47.75	46.95	52	36	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	30	T5150					17	22	6				

☑ 双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	18	T5100	28.65	27.8	33	22	11	16	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		T5150					17	22					
		T5200					22	27	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		T5250					27	32					
	20	T5100	31.83	31	36	24	11	16	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		T5150					17	22					
		T5200					22	27					
		T5250					27	32					
	22	T5100	35.01	34.25	40	27	11	16	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		T5150					17	22					
		T5200					22	27					
		T5250					27	32					
	24	T5100	38.2	37.4	45	30	11	16	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		T5150					17	22					
		T5200					22	27				26	8
		T5250					27	32					
	25	T5100	39.79	39	45	30	11	16	23	BAY6000ZZ×2	10	26	8
		T5150					17	22					
		T5200					22	27					
		T5250					27	32					
	28	T5100	44.56	43.75	48	35	11	16	25	BAY6200ZZ×2	10	30	9
		T5150					17	22					
		T5200					22	27					
		T5250					27	32					
	30	T5100	47.75	46.95	52	36	11	16	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		T5150					17	22					
		T5200					22	27				32	10
		T5250					27	32					

☑ 单轴承型

代码	型号		带轮类型
	齿数	带轮类型	
EVD01	18	T5100	T5100
	20	T5100	
	22	T5100	

EVD01—18—T5100

☑ 可选加工(单轴承型)

代码	型号		带轮类型	可选加工代码
	齿数	带轮类型		
EVD01	18	T5100	T5100	WC/WD/WE/FC()...
	20	T5100		
	22	T5100		

EVD01—18—T5100—WC



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价




T10型


齿距10.0

梯形齿同步轮惰轮


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	T10	10.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							




单轴承型
EVD01



中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

单轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	16	T10150	50.93	49.05	58	40	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		T10250					27	32	5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	18	T10150	57.3	55.45	61	45	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		T10250					27	32	5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	20	T10150	63.66	61.8	67	50	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		T10250					27	32	5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	22	T10150	70.03	68.15	80	60	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	24	T10150	76.39	74.55	87	67	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	26		82.76	80.9	87	67	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11

双轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	16	T10150	50.93	49.05	58	40	17	22					
		T10200					22	27	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		T10250					27	32					
		T10300					32	37	27	BAY6201ZZ×2		32	10
	18	T10200	57.3	55.45	61	45	22	27	29	BAY6002ZZ×2		32	9
		T10250					27	32			15	35	11
		T10300					32	37	30	BAY6202ZZ×2			
		T10200					22	27	29	BAY6002ZZ×2		32	9
	20	T10250	63.66	61.8	67	50	27	32					
		T10300					32	37	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		T10400					43	48					
		T10500					53	58					
	22	T10200	70.03	68.15	80	60	22	27	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		T10250					27	32					
		T10300					32	37	41	BAY6204ZZ×2		47	14
		T10200					22	27	37	BAY6004ZZ×2		42	12
	24	T10250	76.39	74.55	87	67	27	32	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		T10300					32	37					
		T10200					22	27	37	BAY6004ZZ×2		42	12
		T10250					27	32					
	26	T10250	82.76	80.9	87	67	27	32	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		T10300					32	37					

单轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD01	16	T10150
	18	T10150

EVD01 - 16 - T10150

可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	16	T10150	WC/WD
	18	T10150	WE FC()...

EVD01 - 16 - T10150 - WC



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	



交货期	3
-----	---


梯形齿同步轮惰轮

◀ T20型
齿距20.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD21				铝合金	铝合金		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26	双轴承型	T20	20.0	S45C	SPCC	钢	发黑	发黑
EVD27							喷砂镀镍	喷砂镀镍



轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



① 当同步轮材质为S45C时，
挡圈存在折边式。



视角标准：第一视角

① 轴承为压入式。 ① "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	15	95.49	92.64	107	72	30	37					
						37	44	43	BAY6005ZZ×2	25	47	12
						56	63					
						81	88	56	BAY6206ZZ×2	30	62	16
	16	101.86	99.01	113	78	106	113					
						30	37					
						37	44	43	BAY6005ZZ×2	25	47	12
						56	63					
	18	114.59	111.74	126	90	81	88	56	BAY6206ZZ×2	30	62	16
						106	113					
						37	44	43	BAY6005ZZ×2	25	47	12
						56	63					
	20	127.32	124.47	136	101	81	88	56	BAY6206ZZ×2	30	62	16
						106	113					
						37	44	43	BAY6005ZZ×2	25	47	12
						56	63					
	22	140.06	137.21	152	121	81	88					
						106	113					
						56	63					
						81	88					
	28	178.25	175.4	190	160	106	113					
						56	63					
						81	88					
						106	113					
	32	203.72	200.87	210	180	56	63					
						81	88	73.5	BAY6208ZZ×2	40	80	18
						106	113					
						56	63					
	36	229.18	226.33	235	205	81	88					
						106	113					
						56	63					
						81	88					
	40	254.65	251.8	260	230	106	113					
						56	63					
						81	88					
						106	113					

① 可选加工

代码	齿数	带轮类型
EVD21	15	T20250

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD21	15	T20250	WC WD WE FC()



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价






交货期
5

请按图示订货

未税价(元)

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	AT5	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							

单轴承型
EVD01中心轴承型
EVD01双轴承型
EVD21

3.2/

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

① 轴承为压入式。 ② “可选加工”见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。



视角标准: 第一视角

单轴承型/中心轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	18	AT5100	28.65	27.40	33	22	11.6	16.5	5.25	BAF698ZZ×1	8	19	6
	20	AT5100	31.83	30.60	36	24	11.6	16.5	4.75	BAF698ZZ×1	8	19	6
	22	AT5150	35.01	33.85	40	27	11.6	16.5	5.25	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	24	AT5100	38.20	37.00	45	30	11.6	16.5	4.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	25	AT5150	39.79	38.60	45	30	11.6	16.5	4.25	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	28	AT5100	44.56	43.35	48	35	11.6	16.5	3.75	BAY6200ZZ×1	10	30	9
		AT5150					16.6	21.5	6.25				
	30	AT5100	47.75	46.55	55	40	11.6	16.5	3.25	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		AT5150					16.6	21.5	5.75				

双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	18	AT5100	28.65	27.40	33	22	11.6	16.5	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					
	20	AT5100	31.83	30.60	36	24	11.6	16.5	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					
	22	AT5100	35.01	33.85	40	27	11.6	16.5	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					
	24	AT5100	38.20	37.00	45	30	11.6	16.5	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					
	25	AT5100	39.79	38.60	45	30	11.6	16.5	23	BAY6000ZZ×2	10	26	8
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					
	28	AT5100	44.56	43.35	48	35	11.6	16.5	25	BAY6200ZZ×2	10	30	9
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					
	30	AT5100	47.75	46.55	55	40	11.6	16.5	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		AT5150					16.6	21.5					
		AT5200					21.6	26.5					
		AT5250					26.6	31.5					

单轴承型

代码	型号		带轮类型	可选加工代码
	齿数	带轮类型		
EVD01	18	AT5100	AT5150	WC/WD/WE/FC()...
	20	AT5100		

EVD01—20—AT5150

可选加工(单轴承型)

代码	型号		带轮类型	可选加工代码
	齿数	带轮类型		
EVD01	18	AT5100	AT5150	WC/WD/WE/FC()...
	20	AT5100		

EVD01—20—AT5150—WC



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价




交货期
3

梯形齿同步轮惰轮


◀ AT10型
齿距10.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	AT10	10.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							


单轴承型
EVD01



中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。



单轴承型/中心轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	16	AT10150	50.93	49.05	58	40	16.5	22.5	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	18								BAY6202ZZ×2	15	35	11
	20	AT10150	57.30	55.45	61	45	16.5	22.5	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	22								BAY6202ZZ×2	15	35	11
	24	AT10150	63.66	61.80	67	50	16.5	22.5	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	26								BAY6202ZZ×2	15	35	11

双轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	16	AT10150	50.93	49.05	58	40	16.5	22.5	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		AT10200										
		AT10250										
	18	AT10300	57.30	55.45	61	45	21.5	27.5	BAY6201ZZ×2	15	32	10
		AT10200										
		AT10250										
	20	AT10300	63.66	61.80	67	50	21.5	27.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		AT10200										
		AT10250										
	22	AT10300	70.03	68.15	80	60	21.5	27.5	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		AT10200										
		AT10250										
	24	AT10300	76.39	74.55	87	67	21.5	27.5	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		AT10200										
		AT10250										
	26	AT10300	82.76	80.90	87	67	21.5	27.5	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		AT10200										
		AT10250										

双轴承型

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD21	18	AT10200 AT10250 AT10300

EVD21—18—AT10200

可选加工(双轴承型)

型号			
代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD21	18	AT10200 AT10250 AT10300	WC/WD WE/FC()...

EVD21—18—AT10200—WC



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
3


AT20型
齿距20.0

梯形齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD21	双轴承型	AT20	20.0	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26				S45C	SPCC	钢	发黑	发黑
EVD27							喷砂镀镍	喷砂镀镍



轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



当同步轮材质为S45C时，
挡圈存在折边式。

轴承为压入式。 "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

视角标准：第一视角

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	18	AT20250	114.59	111.77	126	90	30	37	43	BAY6005ZZ×2	25	47	12
		AT20320					37	44					
		AT20500					56	63					
		AT20750					81	88					
	20	AT201000	127.32	124.50	136	101	106	113	56	BAY6206ZZ×2	30	62	16
		AT20250					30	37					
		AT20320					37	44					
		AT20500					56	63					
	22	AT20750	140.06	137.24	152	121	81	88	56	BAY6206ZZ×2	30	62	16
		AT201000					106	113					
		AT20500					56	63					
		AT20750					81	88					
	28	AT201000	178.25	175.43	190	160	106	113	73.5	BAY6208ZZ×2	40	80	18
		AT20500					56	63					
		AT20750					81	88					
		AT201000					106	113					
	32	AT20500	203.72	200.90	210	180	56	63					
		AT20750					81	88					
		AT201000					106	113					
		AT20500					56	63					
	36	AT20750	229.18	226.36	235	205	81	88	73.5	BAY6208ZZ×2	40	80	18
		AT201000					106	113					
		AT20500					56	63					
		AT20750					81	88					
	40	AT201000	254.65	251.83	260	230	106	113	73.5	BAY6208ZZ×2	40	80	18
		AT20500					56	63					
		AT20750					81	88					
		AT201000					106	113					

可选加工



请按图示订货

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD21	18	AT20250

EVD21—18—AT20250

型号			可选加工代码
代码	齿数	带轮类型	
EVD21	18	AT20250	WC WD WE FC()

EVD21—18—AT20250—WC



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价




交货期
5

高扭矩圆弧齿同步轮情轮



◀ S2M型
齿距2.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型	S2M	2.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型			铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化

单轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



视角标准: 第一视角

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

单轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	40	S2M040	25.46	24.96	30	20	5	9	2.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
		S2M060					7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M100					11	15	5	BAF696ZZ×1	6	15	5
	48	S2M040	30.56	30.05	35	25	5	9	2	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M060					7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S2M100					11	15	5	BAF696ZZ×1	6	15	5
	50	S2M040	31.83	31.32	35	25	5	9	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
		S2M060					7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
		S2M100					11	15	1.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	60	S2M040	38.20	37.69	44	32	5	9	1.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
		S2M060					7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
		S2M100					11	15	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6

双轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	20	S2M040	12.73	12.22	16	10	5	9	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		S2M060					7	11		BAF674ZZ×2	4	7	
		S2M100					11	15		BAF673ZZ×2	3	6	
	30	S2M040	19.01	18.59	22	14	5	9	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		S2M060					7	11		BAF674ZZ×2	4	7	
		S2M100					11	15		BAF673ZZ×2	3	6	
	32	S2M040	20.37	19.86	25	16	5	9	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		S2M060					7	11		BAF694ZZ×2	4	11	
		S2M100					11	15		BAF674ZZ×2	4	7	
	36	S2M040	22.92	22.41	28	18	5	9	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		S2M060					7	11		BAF695ZZ×2	5	13	
		S2M100					11	15		BAF674ZZ×2	4	7	
	40	S2M040	25.46	24.96	30	20	5	9	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		S2M060					7	11		BAF695ZZ×2	5	13	
		S2M100					11	15		BAF696ZZ×2	6	15	
	48	S2M040	30.56	30.05	35	25	5	9	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		S2M060					7	11		BAF695ZZ×2	5	13	
		S2M100					11	15		BAF696ZZ×2	6	15	
	50	S2M040	31.83	31.32	35	25	5	9	6	BAF674ZZ×2	4	7	2.5
		S2M060					7	11		BAF695ZZ×2	5	13	
		S2M100					11	15		BAF696ZZ×2	6	15	
	60	S2M040	38.20	37.69	44	32	5	9	6	BAF698ZZ×2	8	19	6
		S2M060					7	11		BAF698ZZ×2	8	19	
		S2M100					11	15		BAF698ZZ×2	8	19	

单轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD01	40	S2M040 S2M060 S2M100

EVD01-40-S2M060

可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	40	S2M040 S2M060 S2M100	WC WD WE FC () ...

EVD01-40-S2M060-WC



请按图示订货



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价


交货期	3
-----	---

S3M型 齿距3.0


高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	S3M	3.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							



单轴承型
EVD01



中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级



① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

单轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	20	S3M060	19.1	18.34	22	14	7	11	3	BAF685ZZ×1	5	11	5
		S3M100					BAF685ZZ×2						
	24	S3M060	22.92	22.16	25	16	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
		S3M100					BAF695ZZ×2						
	25	S3M060	23.87	23.11	28	18	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
	26		24.83	24.07	28	18	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	28	S3M060	26.74	25.98	30	20	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	30									BAF696ZZ×1			
	30	S3M060	28.65	27.89	32	23	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
		S3M100					BAF626ZZ×1	19	6				
	32	S3M060	30.56	29.8	35	25	7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
		S3M100					11	15	4.5				
	36	S3M060	34.38	33.62	40	28	7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	40		38.2	37.44	44	32	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	44	S3M060	42.02	41.25	48	36	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	48		45.84	45.07	50	38	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	50	S3M060	47.75	46.98	52	40	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	60		57.3	56.53	61	46	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6

双轴承型

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	20	S3M060	19.1	18.34	22	14	7	11	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		S3M100					6	BAF674ZZ×2	4	7			
		S3M150					9	BAF685ZZ×2	5	11	5		
	24	S3M060	22.92	22.16	25	16	7	11	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
		S3M100					11	15					
		S3M150					17	21					
	25	S3M060	23.87	23.11	28	18	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M100					17	21					
		S3M150					17	21					
	26	S3M060	24.83	24.07	28	18	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M100					17	21					
		S3M150					17	21					
	28	S3M060	26.74	25.98	30	20	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M100					17	21					
		S3M150					17	21					
	30	S3M060	28.65	27.89	32	23	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		S3M100					17	21					
		S3M150					17	21					
	32	S3M060	30.56	29.8	35	25	11	15	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		S3M100					17	21					
		S3M150					17	21					
	36	S3M060	34.38	33.62	40	28	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		S3M100					17	21					
		S3M150					17	21					
40	S3M060	38.2	37.44	44	32	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	S3M100					17	21						
	S3M150					17	21						
44	S3M060	42.02	41.25	48	36	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	S3M100					17	21						
	S3M150					17	21						
48	S3M060	45.84	45.07	50	38	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	S3M100					17	21						
	S3M150					17	21						
50	S3M060	47.75	46.98	52	40	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	S3M100					17	21						
	S3M150					17	21						
60	S3M060	57.3	56.53	61	46	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	S3M150					17	21	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8	

单轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD01	20	S3M060
	24	
	25	

可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	20	S3M060	WC/WD/WE/FC(...)
	24		
	25		



请按图示订货

EVD01—20—S3M060

EVD01—20—S3M060—WC



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
3


高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

◀ S5M型
齿距5.0


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型	S5M	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD11	中心轴承型			S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD12							喷砂镀锌	喷砂镀锌
EVD21	双轴承型			铝合金	铝合金		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26		S45C	SPCC	S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD27							喷砂镀锌	喷砂镀锌




单轴承型
EVD01/11/12



中心轴承型
EVD01/11/12



双轴承型
EVD21/26/27



❑ 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级



❑ 当同步轮材质为S45C时,
挡圈存在折边式。



视角标准: 第一视角

❑ 轴承为压入式。 ❑ "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

❑ 单轴承型/中心轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD01 EVD11 EVD12	16	S5M100	25.46	24.50	32	20	11	16	5	BAF606ZZ×1	6	17	6
	18	S5M100	28.65	27.69	33	22	11	16		BAF698ZZ×1	8	19	6
	20	S5M100	31.83	30.87	36	24	11	16		BAF698ZZ×1	8	19	6
	22	S5M100	35.01	34.05	40	27	11	16		BAF698ZZ×2	8	19	6
	24	S5M100	38.20	37.24	45	30	11	16	4	BAF628ZZ×1	8	24	8
	25	S5M100	39.79	38.83	45	30	11	16	3	BAF628ZZ×2	8	24	8
	26	S5M100	41.38	40.42	48	35	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	28	S5M100	44.56	43.60	48	35	11	16	3	BAY6000ZZ×1	10	26	8
	30	S5M100	47.75	46.79	52	36	11	16	4	BAY6000ZZ×2	10	26	8
	32	S5M100	50.93	49.97	55	40	11	16	3	BAY6000ZZ×2	10	26	8
	36	S5M100	57.30	56.34	61	45	11	16	3	BAY6000ZZ×2	10	26	8
	40	S5M100	63.66	62.70	67	50	11	16	3	BAY6200ZZ×1	10	30	9
									6.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
									3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
									6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
									3	BAY6000ZZ×2	10	26	8
									3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
									3	BAY6201ZZ×1	12	32	10

❑ 双轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	16	S5M150	25.46	24.5	32	20	17	22	15	BAF606ZZ×2	6	17	6
	18	S5M250	28.65	27.69	33	22	17	22		BAF698ZZ×2	8	19	6
	20	S5M150	31.83	30.87	36	24	17	22	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
	22	S5M250	35.01	34.05	40	27	17	22		BAF698ZZ×2	8	19	6
	24	S5M150	38.2	37.24	45	30	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
	25	S5M250	39.79	38.83	45	30	17	22		BAF608ZZ×2	8	22	7
	26	S5M100	41.38	40.42	48	35	11	16	13	BAF698ZZ×2	8	19	6
	28	S5M250	44.56	43.6	48	35	17	22		BAF698ZZ×2	8	19	6
	30	S5M150	47.75	46.79	52	36	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
	32	S5M250	50.93	49.97	55	40	17	22		BAF608ZZ×2	8	22	7
	36	S5M100	57.3	56.34	61	45	17	22	25	BAF696ZZ×2	6	15	5
	40	S5M250	63.66	62.7	67	50	17	22		BAF696ZZ×2	6	15	5
									15	BAF606ZZ×2		17	6
									25	BAY6200ZZ×2	10	30	9
									20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
									25	BAY6200ZZ×2		30	9
									25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
									27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
									25	BAY6001ZZ×2		28	8
									27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
									29	BAY6002ZZ×2		32	9
									30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
									29	BAY6002ZZ×2		32	9
									30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
									30	BAY6002ZZ×2		32	9
									30	BAY6202ZZ×2	15	35	11

❑ 单轴承型

❑ 可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型
EVD01	16	S5M100
EVD01	18	S5M100

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	16	S5M100	WC/WD/WE/FC(...)
EVD01	18	S5M100	WC/WD/WE/FC(...)



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
3



请按图示订货

EVD01-16-S5M100

EVD01-16-S5M100-WC

未税价(元)

S8M型


齿距8.0

高扭矩圆弧齿同步轮惰轮


代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型	S8M	8.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD11	中心轴承型			S45C	SPCC		发黑	发黑
EVD12				铝合金	铝合金		喷砂镀锌	喷砂镀锌
EVD21	双轴承型			S45C	SPCC		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26							发黑	发黑
EVD27							喷砂镀锌	喷砂镀锌




单轴承型
EVD01/11/12



中心轴承型
EVD01/11/12



双轴承型
EVD21/26/27



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级



当同步轮材质为S45C时,
挡圈存在折边式。



视角标准: 第一视角

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

单轴承型/中心轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	20	S8M150	50.93	49.56	58	40	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		S8M250					28	33	5.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
	22	S8M150	56.02	54.65	61	45	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		S8M250					17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10
	24	S8M150	61.12	59.74	67	50	28	33	6.5	BAY6201ZZ×2	15	35	11
		S8M250					33	38	8	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M300					44	49	13.5	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		S8M400					44	49	13.5	BAY6204ZZ×2	20	47	14
	25	S8M150	63.66	62.29	70	56	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	26	S8M150	66.21	64.84	74	58	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
	28	S8M150	71.30	69.93	80	60	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11
EVD11	30	S8M150	76.39	75.02	87	67	28	33	5.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M250					33	38	5	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		S8M300					44	49	10.5	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		S8M400					44	49	10.5	BAY6204ZZ×2	20	47	14
	32	S8M150	81.49	80.12	87	67	17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
	34	S8M150	86.58	85.21	95	75	17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
	40	S8M150	101.86	100.49	111	90	17	22	3.5	BAY6205ZZ×1	25	52	15

双轴承型

代码	齿数	带轮类型	P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
										轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	22	S8M250	56.02	54.65	61	45	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
	24	S8M300	61.12	59.74	67	50	33	38	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
		S8M300					33	38					
	25	S8M250	63.66	62.29	70	56	33	38	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		S8M300					44	49					
		S8M400					44	49					
		S8M150					17	22					
EVD26	26	S8M250	66.21	64.84	74	58	28	33	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
	28	S8M300	71.3	69.93	80	60	33	38	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
		S8M300					33	38					
EVD27	30A	S8M250	76.39	75.02	87	67	28	33	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
	30	S8M300	76.39	75.02	87	67	33	38	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
		S8M300					33	38					
	32	S8M250	81.49	80.12	87	67	33	38	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		S8M300					44	49					
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
EVD27	34	S8M300	86.58	85.21	95	75	33	38	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					
		S8M300					33	38					
	40	S8M250	101.9	100.5	111	90	28	33	43	BAY6005ZZ×2	25	47	12
		S8M300					33	38					
		S8M400					44	49					
		S8M250					28	33					

单轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD01	20	S8M150
EVD01-22	22	S8M150

可选加工(单轴承型)

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	22	S8M150	WC/WD/WE/FC/...
EVD01-20	20	S8M150	WC



优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	




高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

◀ S14M型
齿距14.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD21	双轴承型	S14M	14.0	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26							发黑	发黑
EVD27				S45C	SPCC	钢	喷砂镀镍	喷砂镀镍



轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



32/



① 当同步轮材质为S45C时，
挡圈存在折边式。

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

视角标准：第一视角

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	28	S14M300	124.78	121.98	136	101	36	43	57	BAY6206ZZ×2	30	62	16
		S14M400					46	53					
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					
	30	S14M400	133.69	130.9	144	111	46	53					
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					
	32	S14M400	142.6	139.81	152	121	46	53					
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					
	34	S14M400	151.52	148.72	161	131	46	53					
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					
	36	S14M400	160.43	157.68	172	141	46	53	73.5	BAY6208ZZ×2	40	80	18
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					
	40	S14M400	178.25	175.46	190	161	46	53					
		S14M500					57	64					
		S14M600					67	74					

③ 可选加工



请按图示订货

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD21	28	S14M300
EVD26	28	S14M400

EVD21—28—S14M300

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD21	28	S14M300
EVD26	28	S14M400

EVD21—28—S14M300—WC



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5

H3M型




齿距3.0

高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	H3M	3.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级



① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。



单轴承型/中心轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	20	H3M060	19.10	18.34	22	14	7	11	3	BAF685ZZ×1	5	11	5
		H3M090					11	15	2.5	BAF685ZZ×2			
	24	H3M060	22.92	22.16	25	16	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
		H3M090					11	15	3.5	BAF695ZZ×2			
	25	H3M060	23.87	23.11	28	18	7	11	3.5	BAF695ZZ×1	5	13	4
	26		24.83	24.07	28	18	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	28		26.74	25.98	30	20	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15	5
	30		H3M060	28.65	27.89	32	23	7	11	3	BAF696ZZ×1	6	15
		H3M090	11					15	4.5	BAF626ZZ×1	19		6
	32	H3M060	30.56	29.80	35	25	7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
		H3M090					11	15	4.5				
	36	H3M060	34.38	33.62	40	28	7	11	2.5	BAF698ZZ×1	8	19	6
	40		38.20	37.44	44	32	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	44		42.02	41.26	48	36	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	48		45.84	45.07	50	38	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	50		47.75	46.98	52	40	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6
	60		57.30	56.53	61	45	7	11	2.5	BAY6900ZZ×1	10	22	6

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	20	H3M060	19.10	18.34	22	14	7	11	5	BAF673ZZ×2	3	6	2.5
		H3M090					11	15	5	BAF674ZZ×2	4	7	
		H3M150					17	21	9	BAF685ZZ×2	5	11	5
	24	H3M060	22.92	22.16	25	16	7	11					
		H3M090					11	15	11	BAF695ZZ×2	5	13	4
		H3M150					17	21					
	25	H3M090	23.87	23.11	28	18	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		H3M150					17	21					
	26	H3M090	24.83	24.07	28	18	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		H3M150					17	21					
	28	H3M090	26.74	25.98	30	20	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		H3M150					17	21					
	30	H3M090	28.65	27.89	32	23	11	15	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		H3M150					17	21					
	32	H3M090	30.56	29.80	35	25	11	15	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		H3M150					17	21					
	36	H3M090	34.38	33.62	40	28	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		H3M150					17	21					
	40	H3M090	38.20	37.44	44	32	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		H3M150					17	21					
	44	H3M090	42.02	41.26	48	36	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
H3M150		17					21						
48	H3M090	45.84	45.07	50	38	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	H3M150					17	21						
50	H3M090	47.75	46.98	52	40	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	H3M150					17	21						
60	H3M090	57.30	56.53	61	45	11	15	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6	
	H3M150					17	21	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8	

单轴承型

可选加工(单轴承型)



代码	齿数	带轮类型
EVD01	24	H3M060
	25	H3M090
	25	H3M080

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD01	24	H3M060	WC/WD
	25	H3M090	WE FC()
	25	H3M080	WE FC()



优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
3

EVD01—25—H3M060


EVD01—25—H3M060—WC

高扭矩圆弧齿同步轮惰轮


◀ H5M型
齿距5.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	H5M	5.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							


单轴承型
EVD01



中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



✱ 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

① 轴承为压入式。 ② “可选加工”见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。



单轴承型/中心轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD01	16	H5M090	25.46	24.32	32	20	11	16	5	BAF606ZZ×1	6	17	6
	18		28.65	27.51	33	22		BAF698ZZ×1		8	19	6	
	20	H5M090	31.83	30.69	36	24	11	16		BAF698ZZ×1	8	19	6
		H5M150					17	22		BAF698ZZ×2			
	22	H5M090	35.01	33.87	40	27	11	16	4	BAF628ZZ×1	8	24	8
		H5M150					17	22	3	BAF628ZZ×2			
	24	H5M090	38.20	37.06	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		H5M150					17	22	3	BAY6000ZZ×2			
	25	H5M090	39.79	38.65	45	30	11	16	4	BAY6000ZZ×1	10	26	8
		H5M150					17	22	3	BAY6000ZZ×2			
	26	H5M090	41.38	40.24	48	35	11	16	3.5	BAY6200ZZ×1	10	30	9
	28	H5M090	44.56	43.42	48	35	11	16		6.5	BAY6200ZZ×1	10	30
		H5M150					17	22					
	30	H5M090	47.75	46.61	52	36	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
		H5M150					17	22	6				
	32	H5M090	50.93	49.79	55	40	11	16	3	BAY6201ZZ×1	12	32	10
H5M150		17					22	BAY6000ZZ×2		10	26	8	
36	H5M090	57.30	56.16	61	45	11	16	BAY6201ZZ×1		12	32	10	
40		63.66	62.52	67	50			BAY6201ZZ×1		12	32	10	

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	16	H5M150	25.46	24.32	32	20	17	22	15	BAF606ZZ×2	6	17	6
		H5M250					27	32					
	18	H5M150	28.65	27.51	33	22	17	22	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		H5M250					27	32					
	20	H5M150	31.83	30.69	36	24	17	22	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		H5M250					27	32					
	22	H5M150	35.01	33.87	40	27	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
		H5M250					27	32					
	24	H5M150	38.20	37.06	45	30	17	22	20	BAF608ZZ×2	8	22	7
		H5M250					27	32					
	25	H5M090	39.79	38.65	45	30	11	16	17	BAF698ZZ×2	8	19	6
		H5M150					17	22					
		H5M250					27	32					
	25A	H5M090	39.79	38.65	45	30	11	16	13	BAF696ZZ×2	6	15	5
		H5M150					17	22					
		H5M250					27	32					
	26	H5M150	41.38	40.24	48	35	17	22	25	BAY6200ZZ×2	10	30	9
		H5M250					27	32					
		H5M090					11	16					
	28	H5M150	44.56	43.42	48	35	17	22	20	BAY6900ZZ×2	10	22	6
		H5M250					27	32					
		H5M150					17	22					
	30	H5M150	47.75	46.61	52	36	17	22	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		H5M250					27	32					
		H5M150					17	22					
	32	H5M150	50.93	49.79	55	40	17	22	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		H5M250					27	32					
		H5M150					17	22					
36	H5M150	57.30	56.16	61	45	17	22	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9	
	H5M250					27	32						
	H5M150					17	22						
40	H5M150	63.66	62.52	67	50	17	22	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9	
	H5M250					27	32						
	H5M150					17	22						

单轴承型

代码	型号	带轮类型
EVD01	30	H5M090
EVD01	30	H5M150

可选加工(单轴承型)

代码	型号	带轮类型	可选加工代码
EVD01	30	H5M090	WC/WD
EVD01	30	H5M150	WE FC(...)



请按图示订货

EVD01—30—H5M090

EVD01—30—H5M090—WC



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

3


H8M型

齿距8.0


高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD01	单轴承型/中心轴承型	H8M	8.0	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD21	双轴承型							



单轴承型
EVD01



中心轴承型
EVD01



双轴承型
EVD21



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

① 轴承为压入式。 ② “可选加工”见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。



单轴承型/中心轴承型

型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸									
代码	齿数								带轮类型	轴承型号×数量	d	D	B					
EVD01	20	H8M150	50.93	49.56	58	40	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10					
		H8M250					28	33	5.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11					
	22	H8M150	56.02	54.65	61	45	17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10					
		H8M150					17	22	6	BAY6201ZZ×1	12	32	10					
	24	H8M250	61.12	59.74	67	50	28	33	6.5	BAY6201ZZ×2	12	32	10					
		H8M300					33	38	8	BAY6201ZZ×2	12	32	10					
		H8M400					44	49	13.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11					
		H8M150					17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11					
	25	H8M150	63.66	62.29	70	56	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11					
	26	H8M150	66.21	64.84	74	58	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11					
	28	H8M150	71.30	69.93	80	60	17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11					
		H8M150					17	22	5.5	BAY6202ZZ×1	15	35	11					
		H8M250					28	33	5.5	BAY6202ZZ×2	15	35	11					
		H8M300					33	38	5	BAY6202ZZ×2	15	35	11					
	30	H8M400	76.39	75.02	87	67	44	49	10.5	BAY6204ZZ×2	20	47	14					
		H8M150					17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14					
		32					H8M150	81.49	80.12	87	67	17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
		34					H8M150	86.58	85.21	95	75	17	22	4	BAY6204ZZ×1	20	47	14
	40	H8M150	101.86	100.49	111	90	17	22	3.5	BAY6205ZZ×1	25	52	15					

双轴承型

型号			P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
代码	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21	22	H8M250	56.02	54.65	61	45	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H8M300					33	38					
		H8M400					44	49					
	24	H8M250	61.12	59.74	67	50	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H8M300					33	38					
		H8M400					44	49					
	25	H8M250	63.66	62.29	70	56	28	33	27	BAY6201ZZ×2	12	32	10
		H8M300					33	38					
		H8M400					44	49					
	26	H8M150	66.21	64.84	74	58	17	22	25	BAY6001ZZ×2	12	28	8
		H8M250					28	33					
		H8M300					33	38	27	BAY6201ZZ×2		32	10
		H8M400					44	49					
	28	H8M250	71.30	69.93	80	60	28	33	30	BAY6202ZZ×2	15	35	11
		H8M300					33	38					
		H8M400					44	49					
	30A	H8M150	76.39	75.02	87	67	17	22	29	BAY6002ZZ×2	15	32	9
		H8M250					28	33					
		H8M300					33	38	30	BAY6202ZZ×2		35	11
		H8M400					44	49					
	30	H8M250	76.39	75.02	87	67	28	33	37	BAY6004ZZ×2	20	42	12
		H8M300					33	38					
		H8M400					44	49	41	BAY6204ZZ×2		47	14
	32	H8M250	81.49	80.12	87	67	28	33	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		H8M300					33	38					
		H8M400					44	49					
	34	H8M250	86.58	85.21	95	75	28	33	41	BAY6204ZZ×2	20	47	14
		H8M300					33	38					
		H8M400					44	49					
	40	H8M250	101.86	100.49	111	90	28	33	43	BAY6005ZZ×2	25	47	12
		H8M300					33	38					
		H8M400					44	49	47	BAY6205ZZ×2		52	15

双轴承型

代码	齿数	带轮类型
EVD21	<25>	H8M250
	26	H8M250

可选加工(双轴承型)

代码	齿数	带轮类型	可选加工代码
EVD21	<25>	H8M250	WC/WD/WE/FC(...)
	26	H8M250	



优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
3



请按图示订货

EVD21—25—H8M250

EVD21—25—H8M250—WC

未标价(元)


高扭矩圆弧齿同步轮惰轮

◀ H14M型
齿距14.0

代码	类型	带轮类型	齿距	材质			表面处理	
				本体	法兰	轴承	带轮	法兰
EVD21	双轴承型	H14M	14.0	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	本色阳极氧化
EVD26						钢	发黑	发黑
EVD27				S45C	SPCC		喷砂镀镍	喷砂镀镍



轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



① 当同步轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。

① 轴承为压入式。 ② "可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

视角标准：第一视角

代码	型号		P.D.	O.D.	F	E	A	W	dh	轴承尺寸			
	齿数	带轮类型								轴承型号×数量	d	D	B
EVD21 EVD26 EVD27	28	H14M300	124.78	121.98	136	101	36	43	57	BAY6206ZZ×2	30	62	16
		H14M400					46	53					
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					
	30	H14M400	133.69	130.9	144	111	46	53	73.5	BAY6208ZZ×2	40	80	18
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					
	32	H14M400	142.6	139.81	152	121	46	53					
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					
	34	H14M400	151.52	148.72	161	131	46	53					
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					
	36	H14M400	160.43	157.68	172	141	46	53					
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					
	40	H14M400	178.25	175.46	190	161	46	53					
		H14M500					57	64					
		H14M600					67	74					

③ 可选加工



请按图示订货

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD21	28	H14M300
EVD26	30	H14M400

EVD21—28—H14M300

型号		
代码	齿数	带轮类型
EVD21	28	H14M300
EVD26	30	H14M400

EVD21—28—H14M300—WC



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5