

标准型 圆形连接器

弯角母插头 WS系列 威浦品牌

WEIPU 威浦电器




插座与面板 配合直径	20	24	28
ØD	27.3	30	33.8
H	53	57	61
L	60	61	64
Ød max	11.6	12.4	15.7

单位: mm




视角标准: 第一视角




孔位排列图(从针的方向看)


WS20系列



WS24系列



WS28系列



代码	插座与面板 配合直径	芯数	接插件种类	接线方式	出线方式	适配插针类型		
						直通公插头	面板安装 方型公插座	面板安装 螺母型公插座
WS20K2TS	20	2	插孔	焊接	电缆护套	WS20J2ZQB	WS20J2Z	WS20J2ZM
WS20K3TS		3				WS20J3ZQB	WS20J3Z	WS20J3ZM
WS20K4TS		4				WS20J4ZQB	WS20J4Z	WS20J4ZM
WS20K5TS		5				WS20J5ZQB	WS20J5Z	WS20J5ZM
WS20K7TS		7				WS20J7ZQB	WS20J7Z	WS20J7ZM
WS20K9TS		9				WS20J9ZQB	WS20J9Z	WS20J9ZM
WS20K12TS		12				WS20J12ZQB	WS20J12Z	WS20J12ZM
WS24K2TS	24	2				WS24J2ZQB	WS24J2Z	WS24J2ZM
WS24K3TS		3				WS24J3ZQB	WS24J3Z	WS24J3ZM
WS24K4TS		4				WS24J4ZQB	WS24J4Z	WS24J4ZM
WS24K9TS		9				WS24J9ZQB	WS24J9Z	WS24J9ZM
WS24K10TS		10				WS24J10ZQB	WS24J10Z	WS24J10ZM
WS24K12TS		12				WS24J12ZQB	WS24J12Z	WS24J12ZM
WS24K19TS		19				WS24J19ZQB	WS24J19Z	WS24J19ZM
WS28K3TS	28	3				WS28J3ZQB	WS28J3Z	WS28J3ZM
WS28K4TS		4				WS28J4ZQB	WS28J4Z	WS28J4ZM
WS28K7TS		7				WS28J7ZQB	WS28J7Z	WS28J7ZM
WS28K8TS		8				WS28J8ZQB	WS28J8Z	WS28J8ZM
WS28K10TS		10				WS28J10ZQB	WS28J10Z	WS28J10ZM
WS28K12TS		12				WS28J12ZQB	WS28J12Z	WS28J12ZM
WS28K16TS		16				WS28J16ZQB	WS28J16Z	WS28J16ZM
WS28K20TS		20				WS28J20ZQB	WS28J20Z	WS28J20ZM
WS28K24TS		24				WS28J24ZQB	WS28J24Z	WS28J24ZM
WS28K26TS		26				WS28J26ZQB	WS28J26Z	WS28J26ZM

① 适配插针: 直通公插头详见P564, 面板安装方型公插座详见P565, 面板安装螺母型公插座详见P566。

电气技术特性

WS20系列

芯数	2	3	4	5	7	9	12
额定电流(A)	25			10			5
接触件直径	Ø2.5×2	Ø2.5×3	Ø2.5×4	Ø1.5×5	Ø1.5×7	Ø1×9	Ø1×12
工作电压(V)	500			400			1200
耐压(V)	1500			1200			1200
接触电阻(mΩ)	1			2.5			5
线规(mm²/AWG)	≤4/11			≤2/14			≤0.75/18

WS28系列

芯数	3	4	7	8	10	12	16	20	24	26
额定电流(A)	50	25			10			5		
接触件直径	Ø3.5×3	Ø2.5×4	Ø2.5×7	Ø2.5×8	Ø2.5×10	Ø1.5×12	Ø1.5×16	Ø1×20	Ø1×24	Ø1×26
工作电压(V)	500			1500			1200			1200
耐压(V)	1500			1200			1200			1200
接触电阻(mΩ)	0.5	1			2.5			5		
线规(mm²/AWG)	≤10/7	≤4/11			≤2/14			≤0.75/18		

WS24系列

芯数	2	3	4	9	10	12	19
额定电流(A)	25			5.25			5
接触件直径	Ø2.5×2	Ø2.5×3	Ø2.5×4	Ø1×5	Ø2.5×4	Ø1.5×10	Ø1.5×12
工作电压(V)	500			1500			1200
耐压(V)	1500			1200			1200
接触电阻(mΩ)	1			5.1			2.5
线规(mm²/AWG)	≤4/11			≤0.75/18, ≤4/11			≤2/14

技术参数

接插方式	螺纹连接
接线方式	焊接: Ø1, Ø2.5, Ø3.5, Ø5.5
接插次数	500
温度范围	-40°C ~ +85°C
绝缘电阻	2000MΩ



请按图示订货

代码
WS20K2TS
WS20K3TS
WS20K4TS
WS20K5TS
WS20K7TS
WS20K9TS
WS20K12TS
WS24K2TS
WS24K3TS
WS24K4TS
WS24K9TS
WS24K10TS
WS24K12TS
WS24K19TS
WS28K3TS
WS28K4TS
WS28K7TS
WS28K8TS
WS28K10TS
WS28K12TS
WS28K16TS
WS28K20TS
WS28K24TS
WS28K26TS