


原材料系列-铝排

代码	类型	材质	表面处理
ATP18	铝排	A6061	—

- ① 用途：机械加工行业、机械零件行业的原料。
- ① 所有规格铝排均未进行表面处理。
- ① 其他尺寸规格可定制，总重2吨起订。
- ① 产品单条最大长度为2.5米。




- ① 我司所供应铝排均符合国家标准GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》。
- ① 订货时按所需的实际长度大小定价，产品可定做超过2.5米的规格，起订量2吨。

产品属性

① 单位:%

Mg	0.8~1.2	Zn	≤0.25
Si	0.4~0.8	Mn	≤0.15
Fe	≤0.7	Cr	0.04~0.35
Cu	0.15~0.40	Ti	≤0.15



视角标准：第一视角

代码	型号		L 最小单位1	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm²)	截面惯性矩	
	A	B					Ix	Iy
ATP18	8	40	20~2500	8×40	0.88	320	0.17×10⁴	4.27×10⁴
	8	90		8×90	1.98	720	0.39×10⁴	48.60×10⁴
	10	35		10×35	0.96	350	0.29×10⁴	3.57×10⁴
	10	40		10×40	1.10	400	0.33×10⁴	5.33×10⁴
	10	45		10×45	1.24	450	0.38×10⁴	7.59×10⁴
	10	70		10×70	1.93	700	0.58×10⁴	28.58×10⁴
	12	60		12×60	1.98	720	0.86×10⁴	21.60×10⁴
	12	85		12×85	2.81	1020	1.22×10⁴	61.41×10⁴
	15	50		15×50	2.06	750	1.41×10⁴	15.63×10⁴
	15	90		15×90	3.71	1350	2.53×10⁴	91.13×10⁴
	20	50		20×50	2.75	1000	3.33×10⁴	20.83×10⁴
	20	85		20×85	4.68	1700	5.67×10⁴	102.35×10⁴



请按图示订货

型号			L 最小单位1	截面尺寸
代码	A	B		
ATP18	20	85	20~2500	20×85

ATP18—A20—B85—L100