L尺寸选择型

代码	类型	宽度	材质 国标	材质 相当	表面处理
BLR51	零点下端	15mm	铝合金	A1050P	—
BLR52					本色阳极氧化
BLR55					黑色阳极氧化
BLR56			0Cr18Ni9	SUS304	—
BLR61	零点中心		铝合金	A1050P	—
BLR62					本色阳极氧化
BLR65					黑色阳极氧化
BLR66			0Cr18Ni9	SUS304	—
BLR67			—	PET	—



PET树脂产品无孔加工标记。 表面处理为黑色阳极氧化时，标尺上刻度与数字为白色。

零点下端

BLR51/56（有安装孔，未附胶带） BLR52/55（附胶带）




视角标准：第一视角

零点中心

BLR61/66（有安装孔，未附胶带） BLR62/65/67（附胶带）



型号 代码	型号 L	T	刻度单位
BLR51	100	0.5	单位1mm
BLR52	200		
BLR55	300		
BLR56			
BLR61			
BLR62			
BLR65	300		
BLR66			
BLR67		0.2	

请按图示订货

型号 代码	型号 L	T
BLR52	200	0.5
BLR55		

BLR55 — L200

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 8

L尺寸指定型

代码	类型	宽度	材质 国标	材质 相当	表面处理
BLP51	零点下端	15mm	铝合金	A1050P	—
BLP52					本色阳极氧化
BLP55					黑色阳极氧化
BLP56			0Cr18Ni9	SUS304	—
BLP61	零点中心		铝合金	A1050P	—
BLP62					本色阳极氧化
BLP65					黑色阳极氧化
BLP66			0Cr18Ni9	SUS304	—

因L指定型标尺由固定型切割再打孔而成，安装孔有可能会覆盖刻度数字，具体以实物为准。
当L为整数时，刻度数字会被切割，仅显示一半。
表面处理为黑色阳极氧化时，标尺上刻度与数字为白色。

零点下端

BLP51/56（有安装孔，未附胶带） BLP52/55（附胶带）



视角标准：第一视角

零点中心

BLP61/66（有安装孔，未附胶带） BLP62/65（附胶带）



型号 代码	型号 L 最小单位1	T	刻度单位
BLP51	20~299	0.5	单位1mm
BLP52			
BLP55			
BLP56			
BLP61			
BLP62			
BLP65			
BLP66			

请按图示订货

型号 代码	型号 L	T
BLP51	20~299	0.5
BLP52		

BLP52 — L20

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 8