

急停按钮 / 开关选配件


◀ Ø22安装孔系列

经济型 铜镀铬



■ 急停按钮

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC76	急停按钮	不带灯	铜镀铬

CE



■ 插脚位置图



视角标准：第一视角

型号		触点类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型				
ZHC76	R(按下锁定右旋复位)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)	Ø22	IP40

■ 性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒






请按图示订货

型号		触点类型	按钮颜色
代码	动作类型		
ZHC76	R	11 22	R

ZHC76—R—11—R

■ 开关选配件

代码	类型	材质
ZHC77	连接器插件	塑料



视角标准：第一视角

! 红、黑线是LED线，绿线是公共端(C)，蓝线是常开端(NO)，黄线是常闭端(NC)。

型号		引线数量	适配类型	适用开孔尺寸	适配代码
代码	适配开关				
ZHC77	01(适配按钮开关)	3	无灯(1NO 1NC)	Ø22	ZHC71/ZHC73/ZHC75
	02(适配选择开关)	5	带灯(1NO 1NC)		ZHC72/ZHC74
		6	无灯(2NO 2NC)		ZHC71/ZHC73/ZHC75
		8	带灯(2NO 2NC)		ZHC72/ZHC74
	03(适配急停开关)	3	无灯(1NO 1NC)		ZHC76
		6	无灯(2NO 2NC)		ZHC76



请按图示订货

型号		引线数量
代码	适配开关	
ZHC77	01 02	3 5

ZHC77—01—3

蜂鸣器、按钮盒