


# 六角螺母

## 加长型/盖型

### 加长型

代码	类型	螺纹	材质		强度等级
			国标	相当	
TBK34	加长型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	A2-70



视角标准：第一视角

型号 代码	M	L						螺距 P	S			e		
		5	6	8	10	12	15		(max)	(min)	(min)			
TBK34	5	10	15	20				0.8	8	7.78	8.79			
	6	10	15	18	20	25	30	35	40	1.0	10	9.78	11.05	
	8	9	15	20	24	30	35	40	45	50	1.25	13	12.73	14.38
	10	12	20	25	30	35	40	45	50	1.5	17	16.73	18.9	
	12	12	15	20	25	30	36	40	45	50	1.75	19	18.67	21.1



请按图示订货

型号	M	L
TBK34	5	10 15 20
	6	10 15 18 20

TBK34—M6—L15



### 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




### 交货期

7


### 盖型

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	适用标准
			国标	相当		
TBK11	盖型螺母	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	DIN 1587-1987
TBK12			0Cr17Ni12Mo2	SUS316		



EX

Example  
使用示例



盖型螺母

① 盖型六角螺母中的螺帽与圆盖为焊接加工。

视角标准：第一视角

- ① 盖型螺母主要用于保护紧固件外漏螺纹部分(如图所示),防止水或者腐蚀性物质进入,起到防锈的作用,提高工件的使用寿命。
- ② 广泛应用于螺纹件经常暴露在外的机械设备中。

型号 代码	M	螺距 P	m		h		S		D (max)	T (min)	e(约)	SR(约)
			(max)	(min)	(max)	(min)	(max)	(min)				
(SUS304) TBK11	3*	0.5	6.2	5.7	2.8	2.2	5.5	5.3	4.9		5.9	3
	4	0.7	8	7.64	3.7	3.2	7	6.78	6.5		7.66	3.25
	5	0.8	10	9.64	4.7	4	8	7.78	7.5	2	8.79	3.75
	6	1	12	11.57	6.14	5	10	9.78	9.5		11.05	4.75
(SUS316) TBK12	8	1.25	15	14.57	7.64	6.5	13	12.73	12.5		14.38	6.25
	10	1.5	18	17.57	9.64	8	17	16.73	16		18.9	8
	12	1.75	22	21.48	10.3	10	19	18.67	18	3	21.1	9
	16	2	28	27.48	12.3	13	24	23.67	23	4	26.75	11.5
	20	2.5	34	33.38	14.9	16	30	29.67	28	5	33.53	14
	24*	3	42	41.38	17.7	19	36	35.38	34	6	39.98	17

① 带\*号规格不适用TBK12。



请按图示订货

型号	M	螺距P
TBK11	4	0.7
TBK12	5	0.8

TBK11—M4



未税价(元)

### 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



① TBK12

### 交货期

5



① TBK11

### 交货期

7

