


## 研磨滚珠丝杠

❗ 丝杠端部存在工艺孔。



来图定制

视角标准：第一视角

### 研磨滚珠丝杠与丝杠支座组件的推荐组合

研磨滚珠丝杠与螺帽支架组合(螺帽支架P1548)

 请按图示订货





○ 可选加工

¥

交货期

5



| 代码   | 技术说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |   |   |     |   |                  |   |   |                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|-----|---|------------------|---|---|-------------------------|
| LF   | <p><b>增加固定侧轴端扳手位</b></p>  <p>固定侧</p> <p>不完全淬火范围</p> <p><b>选型方法</b> LF</p> <p>① 扳手槽加工会缩短丝杆有效行程。</p> <p>② 螺帽不可移动到扳手槽处，可能导致滚珠脱落或损伤。</p>                                                                                                                                                                                                 |                         |   |   |     |   |                  |   |   |                         |
| LG() | <p><b>增加固定侧轴端键槽</b></p>  <p>固定侧</p> <p>LG()</p> <p><b>选型方法</b> LG8</p> <p>① 最小单位1 ② 仅适用于P≥6</p> <p>③ 键槽宽 &lt; LG值 ≤ F值</p> <table> <tr> <th>P\值</th><th>b</th><th>t</th></tr> <tr> <td>6~7</td><td>2</td><td>-0.004<br/>-0.029</td></tr> <tr> <td>8</td><td>3</td><td>1.2<br/>1.8<br/>+0.1<br/>0</td></tr> </table>                  | P\值                     | b | t | 6~7 | 2 | -0.004<br>-0.029 | 8 | 3 | 1.2<br>1.8<br>+0.1<br>0 |
| P\值  | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t                       |   |   |     |   |                  |   |   |                         |
| 6~7  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0.004<br>-0.029        |   |   |     |   |                  |   |   |                         |
| 8    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2<br>1.8<br>+0.1<br>0 |   |   |     |   |                  |   |   |                         |
| LH() | <p><b>增加固定侧轴端键槽</b></p>  <p>固定侧</p> <p>LH()</p> <p>S()</p> <p><b>选型方法</b> LH5-S2</p> <p>① 最小单位1 ② 仅适用于P≥6</p> <p>③ LH值+S值≤F值，键槽宽&lt;LH值</p> <table> <tr> <th>P\值</th><th>b</th><th>t</th></tr> <tr> <td>6~7</td><td>2</td><td>-0.004<br/>-0.029</td></tr> <tr> <td>8</td><td>3</td><td>1.2<br/>1.8<br/>+0.1<br/>0</td></tr> </table> | P\值                     | b | t | 6~7 | 2 | -0.004<br>-0.029 | 8 | 3 | 1.2<br>1.8<br>+0.1<br>0 |
| P\值  | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t                       |   |   |     |   |                  |   |   |                         |
| 6~7  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -0.004<br>-0.029        |   |   |     |   |                  |   |   |                         |
| 8    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2<br>1.8<br>+0.1<br>0 |   |   |     |   |                  |   |   |                         |
| LJ() | <p><b>增加固定侧轴端平面(1处)</b></p>  <p>固定侧</p> <p>LJ()</p> <p><b>选型方法</b> LJ10</p> <p>① 最小单位1</p> <p>② 5≤LJ值≤F值</p>                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |   |     |   |                  |   |   |                         |
| LK() | <p><b>增加固定侧轴端平面(2处)</b></p>  <p>固定侧</p> <p>LK()</p> <p>LK位置90°</p> <p><b>选型方法</b> LK8</p> <p>① 最小单位1</p> <p>② 5≤LK值≤F值</p>                                                                                                                                                                                                           |                         |   |   |     |   |                  |   |   |                         |
| LS() | <p><b>变更固定侧锁紧螺纹长度</b></p>  <p>固定侧</p> <p>LS()</p> <p><b>选型方法</b> LS20</p> <p>① 最小单位1</p> <p>② 5≤LS≤25</p>                                                                                                                                                                                                                            |                         |   |   |     |   |                  |   |   |                         |
| LT() | <p><b>变更固定侧轴承位长度</b></p>  <p>固定侧</p> <p>LT()</p> <p><b>选型方法</b> LT50</p> <p>① 最小单位1</p> <p>② 21≤LT≤90</p> <p>③ 与LS同时选择时：LS+11≤LT≤90</p> <p>④ 总长L不变，Y尺寸变化。</p>                                                                                                                                                                        |                         |   |   |     |   |                  |   |   |                         |