



代码	类型	主体材质	表面处理	适用流体	使用温度范围(°C)
NGM31	卧式	碳钢	烤漆(灰色)	压缩空气/真空气体	0~50


产品特点:

- 多种容积规格可选。


注意事项:

- 如需压力容器认证报告, 请致电怡合达;
- 产品使用前需安装好安全阀;
- 最高使用压力不可超过1.25MPa;
- 储气罐严禁超压、超温;
- 严禁在储气罐周围或容器上动用明火;
- 储气罐处于受压状态时, 不得进行任何维修以及对罐体进行锤击和其他物体的冲击。


容积: 3L




底架安装孔尺寸




容积: 5L




底架安装孔尺寸




容积: 10L




底架安装孔尺寸




容积: 20L




底架安装孔尺寸




容积: 30L




底架安装孔尺寸




容积: 40L




底架安装孔尺寸



容积: 50L



底架安装孔尺寸



型号	代码	容积(L)	配气接口	排水口	使用压力范围(MPa)	标配附件	重量/kg (不含配件)
NGM31	3	3	4-G3/8	G3/8	-0.1~0.95	排水阀	2.31
	5	5	3-G1/4				3.39
	10	10	4-G1/2				5
	20	20	5-G1/2	G1/4			7.6
	30	30	6-G1/2				10.6
	40	40	5-G1/2				14
	50	50	4-G1/2				16



请按图示订货



未税价(元)

型号	代码	容积(L)
NGM31	3	5

NGM31—3

优惠价	数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价	



交货期
5