

# 标准型 一般气动用直管

- 防静电PU管
- 医疗硅胶管
- 喷涂管

## 防静电PU管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围	防静电等级
XWC27	防静电PU管	聚氨酯	空气	-20~60°C	10 <sup>6</sup> -10 <sup>9</sup>



型号		最小单位	销售方式	颜色	外径	内径	最小弯曲半径	正常工作压力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	参考包装 (米/卷)
代码	规格								
XWC27	0425	1m	1m起订, 整米销售。	黑色	4	2.5	20	6	100
	0604				6	4	25		
	0805				8	5	30		
	1065				10	6.5	35		
	1208				12	8	45		

订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数



请按图示订货

型号	
代码	规格
XWC27	0425
	0604

XWC27—0425



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~9 10~

价格 100% 另行报价



交货期

7

## 医疗硅胶管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC25	医疗硅胶管	硅胶	水	-30~150°C



型号		最小单位	销售方式	颜色	外径	内径	最小弯曲半径	包装方式 (米/卷)
代码	规格							
XWC25	0402	100m	整卷销售	透明	4	2	10	100
	0604				6	4	20	
	0806				8	6	45	
	1008				10	8	70	
	1209				12	9	70	



请按图示订货

型号	
代码	规格
XWC25	0402
	0604

XWC25—0402



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~9 10~

价格 100% 另行报价



交货期

7

## 喷涂管

代码	类型	材质		允许的流体	工作温度范围
		内管	外管		
XWC29	喷涂管	尼龙	聚氨酯	空气、水、油、酸碱溶液	-20~100°C



型号		最小单位	销售方式	颜色	外径	内径	最小弯曲半径	正常工作压力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	参考包装 (米/卷)
代码	规格								
XWC29	0805	1m	1m起订, 整米销售。	半透明	8	5	40	13	100
	1065				10	6.5	50	11	
	1208				12	8	60	10	

订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数



请按图示订货

型号	
代码	规格
XWC29	0805
	1065

XWC29—0805



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~9 10~

价格 100% 另行报价



交货期

5