


平皮带

特殊功能带

特殊功能带：用于低尘、光伏、耐热、耐油、防粘、光电检测、金属检测等工况。

代码	用途	输送面				漆轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(℃)	内周 加导条	激光 打孔				
		材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理												
EMF07	低尘、防毛边	PU	光面	绿色	0.3~0.4	聚酯织物	布纹	1	1.6	1.7	50	10	-15~80	×	√				
EMF08			细纹理			PU	细纹理	2	1.5	1.4	15	8	×	√					
EMF39		TPU	亚光面		0.15~0.35	聚酯织物	布纹	1	1.3	1.5	20	11	-20~90	√	√				
EMF40						1.6	1.8	13	×	√									
EMD52	耐热、防粘		光面	白色	1.4~1.5	硅橡胶	光面	1	1.1	1.4	40	8	-40~150	×	√				
EMF51								2	1.6	1.8	75	8	-40~180	×	√				
EMF52								硅胶	1.4~1.5	聚酯 织物	布纹	1	1.3	1.4	30	6	-40~160	×	√
EMF53												2	2.0	1.85	50	10	-40~150	×	√
EMF55	耐高温		布纹	白色	2	聚酯布		1	1.6	1.6	30	10	-20~160	×	×				
EMF56								—	1.5	1.4	40	8	-40~180	×	×				
EMF57								细布纹	1.4	浸透布	透明	2	1.5	1.6	40	8	-40~180	×	√
EMC14												—	2.25	2.7	50	7.5	-10~80	√	√
EMC15	阻燃、耐磨	PVC	亚光面	黑色	0.21	浸渍 聚氨酯织物	布纹	2	3.1	3.4	60	3	-20~80	√	√				
EMC16								—	2.1	2.2	40	3	-10~70	√	√				
EMC17								倒金字塔纹	0.2	聚氨酯浸渍		—	2.8	3.6	60	10	-20~80	√	√
EMB51												2	2.0	2.2	20	8	-10~80	√	√
EMB52	耐动植物、 矿物油等	PVC	光面	白色	1.4~1.5	聚酯 织物	布纹	2	3.0	3.3	50	8	-10~80	√	√				
EMF61								1	1.0	1.1	25	4	-15~80	√	√				
EMF62		PU	细条纹	藏青色	0.4~0.5	PET 聚酯物		2	1.4	1.6	25	6	-30~100	√	√				
EMF81								—	4.0	5.7	50	15	-10~80	×	×				
EMF82	接头可拆卸型	合成材料	条纹纹	红色	1.5	聚酯布		—	4.0	5.7	50	15	-10~80	×	×				
EMF83	烟草输送、燃烧无异味	棉布	布纹	黑色	0.2	PVC	PVC	1	3.0	5.2	50	15	-10~80	×	×				
EMF84		防刮	TPEE	亚光面	白色	0.6	TPEE	TPEE	—	1.3	1.5	20	5	-30~100	×	×			
EMF85	防刮伤、防划痕	织物	毛毯	白色	—	聚酯织物	细纹理	3	3.0	2.3	50	20	-20~110	√	×				
EMF86						1	1.4	1.2	20	3	-30~100	√	√						
EMF87		聚酯毛毡	平绒	灰色	0.2~0.3	聚酯毛毡	平绒	—	1.6	1.3	30	4	-20~80	×	√				
EMF88						2	2.0	50	5	-30~100	√	√							
EMF88	防刮伤、低噪音				0.2~0.4	聚酯织物	细纹理	—	2.4	2.4	60	6	-30~100	√	√				
EMF89						—	4.0	2.8	7	6	√	√							
EMK01	抗UV	PE	亚光	白色	0.3~0.4	涤纶	布纹	1	1.2	1.22	6	6	√	√	√				
EMK02								2	1.5	1.89	6	8	-10~70	√	√				
EMK03								2	2.3	2.36	10	10	√	√					

激光打孔请致电怡合达或来图定制。



视角标准：第一视角

型号	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	型号	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m	型号	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMF07		10~1800	0.5~20	EMF55		20~1800	0.5~20	EMF81		20~1200	0.5~20
EMF08		10~1500		EMF56		20~1800		EMF82		20~1200	
EMF39		20~1400		EMB51		20~3000		EMF84		20~1000	
EMF40		20~1400		EMB52		20~3000		EMF85		10~2000	
EMF51		20~2000	0.5~20	EMF61		10~600	0.5~20	EMF86		10~500	0.5~20
EMD52		20~2000		EMF62		10~3000		EMF87		10~1000	
EMF52		20~2000				10~3000		EMF88		10~1000	
EMF53		20~2000						EMF89		10~1000	
EMF55		20~2000						EMK01		10~1000	
EMF56		20~2000						EMK02		10~1000	
EMF57		20~2000						EMK03		10~1000	
EMF58		20~2000									
EMF59		20~2000									



请按图示订货

型号	代码	皮带宽度W	周长L(m)
EMF07		10~1800	0.5~20

EMF07—W200—L1.18

可选加工

型号	代码	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工代码
EMF07		10~1800	0.5~20	PA PB PC...

EMF07—W200—L1.18—PA



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

① EMF07/51/61/71
EMB52① EMF55/56/57/62
EMF81/82/83

① EMF08





① 其余



可选加工

代码	增加防跑偏导条	滚轮槽尺寸
(一根导条)	PG PB PC PD PE PF	FG FB FC FD FE FF
(两根导条)	GG GA GB GD GE GF	



增加PU防跑偏导条

选型方法 PA

- ① 平皮带材质为PU、聚酯织物、PET时适用。
- ② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- ③ 平皮带宽度W≥50时，才可选防跑偏导条。
- ④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
- ⑤ 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。
- ⑥ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。
- ⑦ 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

增加PVC防跑偏导条

选型方法 VA

- ① 仅平皮带材质为PVC、PET、聚酯织物时适用。
- ② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- ③ 平皮带宽度W≥50时，才可选防跑偏导条。
- ④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
- ⑤ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。
- ⑥ 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸
PG/FG	5	3	Ø30	可选	X 9 Y 7 Z 5
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10 8 6
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12 9 7
PC/FC		3	Ø30	可选	5
PD/FD	10	3	Ø50	优先★	14 12 5
PE/FE	6	Ø60	可选		8
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17 14 10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。

代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸
VG/GG	5	3	Ø30	可选	X 9 Y 7 Z 6
VA/GA	6	4	Ø30	可选	10 8 7
VB/GB	8	5	Ø40	可选	12 9 5
VD/GD	3	Ø40	优先★		14 12 10
VE/GE	10	6	Ø50	可选	8
VF/GF	13	8	Ø60	可选	17 14 10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。