


PFA 管件

等径直接头/异径直接头/等径外螺纹直接头/异径外螺纹直接头入珠式

等径直接头

代码	类型	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA40	等径直接头	PFA	空气, 水, 耐腐蚀性液体等	-15~200°C (不冻结)

适用行业:
主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。




视角标准: 第一视角

型号	规格	T 适配管外径	(A)	F	W
BMA40	1	1/8"	38	12.8	12
	2	1/4"	44.6	17	16
	3	3/8"	54	25	21
	4	1/2"	63.4	30	25
	5	3/4"	80.8	40	34
	6	1"	98	50.5	43

异径直接头

代码	类型	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA41	异径直接头	PFA	空气, 水, 耐腐蚀性液体等	-15~200°C (不冻结)

适用行业:
主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。



视角标准: 第一视角

型号	规格	T1 适配管外径	T2 适配管外径	(A)	F1	F2	W
BMA41	1	1/4"	1/8"	38.75	17	12.7	16
	2	3/8"	1/4"	49.4	25	17	21
	3	1/2"	3/8"	54.1	30		25
	4			58.7		25	
	5	3/4"		68.9	40		34
	6		1/2"	73.6		30	
	7			84.3	50.5		43
	8	1"	3/4"	91.5		40	



请按图示订货

型号	规格
BMA41	2

BMA41-1



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
40


入珠式PFA管件特性:

支持气管材质	使用时最大压力	特性说明
PFA, PTFE	7kg/cm ²	- 气管入珠滑动及螺帽滑动时, 采用5重压入式的密封结构, 不断密封, 防渗漏; - 产品为锁扣式结构, 既可防止气管过松或者过紧, 又可防止细微震动而导致螺母的松动; - 锁扣式(锁扣颜色: 红色)机构具有声音提醒及肉眼确认功能, 使得拧紧螺母更容易。

等径外螺纹直接头

代码	类型	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA42	等径外螺纹直接头	PFA	空气, 水, 耐腐蚀性液体等	-15~200°C (不冻结)

适用行业:
主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。




视角标准: 第一视角

型号	规格	T 适配管外径	R 管螺纹	(A)	F	W
BMA42	1	1/8"	R1/8	28	12.7	12
	2	1/4"	R1/4	38.8	17	16
	3	3/8"	R3/8	43.5	25	21
	4	1/2"	R1/2	52.2	30	25
	5	3/4"	R3/4	64.3	40	34
	6	1"	R1	78.1	50.5	43

异径外螺纹直接头

代码	类型	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA43	异径外螺纹直接头	PFA	空气, 水, 耐腐蚀性液体等	-15~200°C (不冻结)

适用行业:
主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。



视角标准: 第一视角

型号	规格	T 适配管外径	R 管螺纹	(A)	F	W
BMA43	1		R1/8	34.9		
	2	1/4"	R3/8	38.9	17	16
	3		R1/2	44.9		
	4	3/8"	R1/4	43.5		21
	5		R1/2	47.5	25	
	6	1/2"	R3/8	48.2		
	7		R3/4	54.2	30	25
	8	3/4"	R3/8	58.4		
	9		R1/2	62.4	40	34
	10	1"	R1/2	73.1		
	11		R3/4	75.1	50.5	43

使用压力与使用环境温度变化曲线图

